

HASIT OPTIFLEX 2K



13

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising  
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**  
183827

Declarația de performanță este disponibilă electronic pe [www.hasit.ro](http://www.hasit.ro).  
EN 14891: 2012  
0754

Produs impermeabil cu prelucrare fluidă, pe bază de ciment modificat cu polimeri (CM 01 P)  
Produs impermeabil cu prelucrare fluidă, pe bază de ciment, rezistent în contact cu apă cu cloruri, pentru utilizare sub placare ceramică la interior și exterior (lipire cu adeziv C2 conform EN 12004)

Rezistență inițială la smulgeri	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderență după contactul cu apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderență după cicluri de climatizare	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderenta prin tractiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderență după contact cu apă calcaroasă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderență după contact cu apă cu cloruri	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Permeabilitate la apă	Fără penetrare apă
Acoperire fisuri la temperatură normală +20 °C	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Acoperire fisuri la temperatură redusă -5 °C	NPD
Acoperire fisuri la temperatură redusă -20 °C	NPD