

# RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje


**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Gruba alkalno postojana staklena mrežica za armiranje. Posebno prikladno za armiranje RÖFIX Aerogel sustava. I kao mrežica za armiranje na žbukama koje sadrže gips. Za armiranje u kontaktnom toplinsko-izolacijskom sustavu teškim oblogama RÖFIX StoneEtics® 50.

**Svojstva:**

- Koeficijent istezanja može se usporediti sa slijedećim žbukama.
- Dobra prionjivost žbuke
- Ne sadrži PVC

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148434
NAV šifra:	143348
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	1.200 m <sup>2</sup> /pal.
Količina u jednom pakiranju	50 m <sup>2</sup> /jed
Dužina	5.000 cm
Širina	100 cm
Boja	bijela
Veličina oka	7 x 7 mm
Vlačna čvrstoća niti osnove	> 1.200 N/50 mm
Vlačna čvrstoća potka	> 1.400 N/50 mm
Težina (gotov proizvod)	pribl. 0,17 kg/m <sup>2</sup>
Reakcija na požar	A1 (EN 13501-1)

**Sastav:**


- Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.

**Ugradnja:** Mrežicu je na potrebne dimenzije moguće rezati prikladnim, oštrim alatom (nož ili škare). Mrežica za armiranje prije ugradnje se poravna i pravilno površinski utisne u prethodno pripremljenu posteljicu od morta uz minimalno preklapanje 10 cm na spojevima. Minimalna prekrivenost mrežice mora iznositi min. 1 mm, a na spojevima min. 0,5 mm. Proizvod je specijalno namijenjen za armiranje RÖFIX StoneEtics 50 i RÖFIX Aerogel toplinsko-izolacijskog sustava. Zbog načina izvedbe mrežica je prikladna i za ugradnju u gipsano-vapnene žbuke (preko električnih instalacija, zidova od šupljih blokova za lijevanje betona i sl.), no, nije prikladna za primjenu na podlogama od gipsa ni za stropove.

**Upozorenja:** U skladu sa zakonom o kemikalijama nije potrebno označavati.

**Upute za ugradnju:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Skladištenje:** Skladištiti na suhom mjestu. Zaštititi od smrzavanja, vlage i djelovanja UV zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



# RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje

---

**Opće napomene:**

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicama.