

Fixit 125 M Enduit d'égalisation au plâtre

Fixit 125 M est un enduit pour machines avec agent d'adhérence intégré pour l'égalisation dans les zones intérieures sèches. Sur les supports porteurs de type enduit ou peinture, sur la brique silico-calcaire ou sur le béton, l'enduit peut être appliqué manuellement et mécaniquement, par exemple directement avec la machine à enduire G4.

Sa très bonne stabilité permet d'appliquer des couches d'une épaisseur minimale de deux millimètres à une épaisseur maximale de plusieurs centimètres en une seule opération. Le produit peut également être utilisé pour la préparation de plaques de construction contenant du plâtre. Les anciens supports sablonneux ainsi que les anciennes peintures à la chaux et minérales doivent être éliminés par nettoyage, brossage ou ponçage, puis le support doit être consolidé avec Fixit 491 Fond pénétrant sans solvant. Pour les supports critiques, il est recommandé de réaliser des surfaces d'échantillons et des essais de démolition.

Avantages :

- Utilisable comme enduit à la machine ou à la main
- Temps d'application : envi. 60-90 min
- Convient à de nombreux supports
- Comportement de prise régulier
- Longue phase de grattage
- Plâtre naturel minéral



Unité d'emballage

Sac de 30 kg | Palette de 24 sacs

Silo (à partir de 5'000 kg)



Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la fiche technique en scannant le code QR.

