



# RÖFIX ZyRillo

Montagezylinder, Ø 70 mm

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.


**Anwendungsbereiche:** EPS-Hartschaum für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen.  
Inkl. Fräswerkzeug und PUR-Kleber.  
Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle.

**Eigenschaften:**

- Dämmdickenunabhängig
- Universell anwendbar
- Wärmebrückenfrei

**Verarbeitung:**



Technische Daten:		
<b>SAP-Art. Nr.:</b>	<b>2000153027</b>	<b>2000153028</b>
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	10 Stk./EH	50 Stk./EH
Dicke	70 mm	
Durchmesser	70 mm	
Raumgewicht (EN 1015-11)	170 kg/m <sup>3</sup>	
zul. Zugkraft Element	≤ 60 kg	
zul. Zugkraft Untergrund	≤ 60 kg	
zul. Querkraft	≤ 75 kg	
Untergrund-Temperatur	> 5 °C	
Brandverhalten	B2 (DIN 4102)	

**Materialbasis:** • Formgeschäumter EPS-Hartschaum mit wellenförmiger Mantelfläche, mit hoher Dichte.

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Untergrund:** Erforderliche Schleifarbeiten an gedämmten Flächen müssen durchgeführt werden, bevor das Element versetzt wird.

**Verarbeitung:** Mit Fräswerkzeug Vertiefung in Dämmplatte fräsen und vom Frässtaub reinigen. Auf Mantelfläche der Ausfräsung PU-Kleber als Raupe auftragen und mit Spachtel glätten. Auf die innere Kreisfläche PU-Kleber auftragen. Wenn das Element nur durch Querkraft beansprucht wird, ist das Verkleben nicht erforderlich. Element dämmplattenbündig in die Ausfräsung pressen.

**Hinweise:** Vorstechen mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

**Verarbeitungshinweis:** Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (z.B. Rahmenschrauben).



# RÖFIX ZyRillo


Montagezylinder, Ø 70 mm

---

**Lagerung:** Gut verschlossen lagern.  
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

---

**Anwendung:**



---

**Allgemeine Hinweise:** Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.