

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Ref.-Nr.: S0307

Silsan® Micro conc.

Agent siliconic de impregnare și strat de grund

Protecție împotriva penetrării (1.1)

Controlul umidității (2.1)

Creșterea rezistenței (8.1)

Graf & Co. GmbH Technologie Service

Im Farchet 4

D - 83646 Bad Tölz

Germania

Sistem 4

Evaluarea Tehnică Europeană - nu este relevantă

Performanța declarată

Proprietăți principale	Performanță	Specificație Tehnică Armonizată
Adâncimea de penetrare	Clasa I: < 10 mm	EN 1504-2:2004
Absorbția apei și rezistența la alcalii	Grad de absorbție < 7,5 % comparativ cu specimenul netratat și < 10 % după imersie în soluție alcalină	
Rată de uscare pentru impregnarea hidrofobă	Clasa I: > 30 %	
Substanțe periculoase	Respectă standardul EN 1504-2; 5.3	

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul 9. Prezenta declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

Hans-Jürgen Graf

Manager General

Bad Tölz, din 28.10.2015

