

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX 713 NATURA

Уникален идентификационен код на типа продукт
173901

Тип на продукта
Разтвор за минерална мазилка CP

Предвидена употреба
Разтвор за външна и вътрешна мазилка върху стени, тавани, колони и преградни стени

Производител
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена
1139

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на дифузия на водни пари	ок. 20	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност (таблична стойност)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,47 \text{ W/(m K)}$ при P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,54 \text{ W/(m K)}$ при P=90%(таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2024-03-25

място и дата на издаване

подпис