



EXPERT PH55

Tencuială de pornire din ciment

Domenii de utilizare: Amestec de tencuială pentru aplicarea manuală a tencuielilor tradiționale mono și multistrat. Se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor pe pereți din blocuri ceramice, cărămizi, precum și pe beton și alte substraturi minerale. Poate fi folosit ca bază pentru tencuieli decorative, chituri, vopsele sau pentru placări ceramice ulterioare, inclusiv în încăperi cu umiditate relativă ridicată (bucătării, dușuri, saune etc.).

Proprietăți:

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Pentru aplicare manuală

Punere în operă:



| Date tehnice: | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Tip ambalaj | |
| Cantitate per unitate | 25 kg/UM |
| Unități per palet | 42 UM/Pal. |
| Consum | ca. 1,7 kg/m ² /mm |

Compoziție:

- Ciment portland
- Filler mineral
- Amestecul poate fi utilizat și pentru realizarea altor elemente de construcție direct pe șantier, după așezarea prealabilă a armăturii corespunzătoare.

Informații generale: Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.