



Verarbeitungstipps

Enduivit 3 Typ 380 Wand & Trichterpistolen

Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand

Das Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand ist eine vielseitige, pneumatische Lösung zum schnellen und effizienten Aufspritzen von körnigen Kellenwurftechniken an Wänden. Es überzeugt durch eine kompakte Bauweise, umfangreiches Zubehöropaket und ist einfach in der Wartung.

Ebenfalls sind die Zementmörtelanwürfe Fixit 670 und Fixit 211 mit dem Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand mühelos und rational applizierbar.

Mit dem richtigen Umbauaufsatz, kann zum Beispiel ein sehr grober Fixit 764 Kellenwurf 10 – 12 mm problemlos aufgespritzt werden.



Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand mit Metallkoffer (Koffer nicht abgebildet)



Zubehör im Koffer enthalten

- Spritzaufsätze
3 Spritzlöcher Ø 20 mm
3 Spritzlöcher Ø 14 mm
1 Spritzloch Ø 14 mm
- Spritzdüsen
3 Düsen lang Ø 4 mm
3 Düsen kurz Ø 2,7 mm
2 Düsen geschlossen
- 1 Druckluftschlauch 10 m mit GK Kupplung

Notwendiges Zubehör

Je nach Fläche, einen grossen oder kleinen Kompressor verwenden.

Grosser Kompressor	Luftverbrauch	500 l/min
Kleiner Kompressor	Luftverbrauch	150 l/min

*Gleichmässigerer
Fläche als
von Hand.*

Hinweise zur Anwendung



Um Gerüstabzeichnungen zu verhindern, wird mit dem Enduvit 3 Putzspritzgerät der Kellenwurf im schrägem Winkel stossweise appliziert.

Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche zu erstellen.



Pausen

Um ein Anhaften von Material am Enduvit 3 Putzspritzgerät während Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Gerät in einen mit Wasser gefüllten Eimer zu legen.

Reinigung

Das Enduvit 3 Putzspritzgerät mit sauberem Wasser reinigen und die Düsen sowie Aufsätze von Materialresten befreien.

Für die Verarbeitung mit dem Enduvit 3 sind folgende Produkte geeignet:



Fixit 764
Kellenwurf

6 – 8 mm
10 – 12 mm



Fixit 763
Weisskalk-
Zementabrieb

5 – 6 mm



Fixit 670
Verlängerter
Zementmörtel-
anwurf /
Konventioneller
Zementgrundputz



Kellenwurf 300
Mineralischer
Deckputz

4 – 5 mm



Fixit 211
Zementmörtel-
anwurf mit
Haftzusatz

Trichterpistolen

Trichterpistolen, auch Putz- oder Mörtelspritzpistolen genannt, eignen sich vorallem für das schnelle und gleichmässige Auftragen von Körnungen bis 6 mm auf Wände und Decken.



Trichterpistolen-Typen



Storch Trichterpistole



Putzmeister
Trichterpistole

Notwendiges Zubehör

- Kleiner Kompressor mit einem Luftverbrauch von mindestens 150 l/min
- Luftschlauch
- Druckluftminderer



Hinweise zur Anwendung



Körnungen bis 6 mm sind alternativ mit einer Trichterpistole in kreisförmigen Bewegungen verarbeitbar.

Um ein optimales Spritzbild zu erreichen, sollte eine Musterfläche erstellt werden, um die richtige Spritzkonsistenz des zu verarbeitenden Materials zu testen.



Der Düsenaufsatz auf der Trichterpistole ist verstellbar von 2 – 10 mm.

Je nach Körnung und gewünschtem Spritzbild ist auf die richtige Einstellung der Düsen zu achten.

Für die Verarbeitung mit einer Trichterpistole sind folgende Produkte geeignet:



Fixit 740 Si
Silikat-Silikonputz
aussen



Fixit 746
Silikondeckputz
aussen



Fixit 763
Weisskalk-
Zementabrieb



Fixit 777
Edelputz extraweiss



**Glitzer-Effekt-
mischung**
aus Glas

Produkte und Einstellung Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand

Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand						
Produkt	Körnung	Wasserbedarf	Verbrauch m ²	Spritzaufsatz	Düsen	Kompressor
Fixit 764	10 – 12 mm	ca. 8 l/ Sack	ca. 12 kg	3 Loch Ø 20 mm	3 x Ø 4 mm	ca. 5 bar
Fixit 764	6 – 8 mm	ca. 8 l/ Sack	ca. 9 kg	3 Loch Ø 14 mm	3 x Ø 4 mm	ca. 5 bar
Greutol Kellenwurf 300	4 – 5 mm	ca. 5 l/ Sack	ca. 8 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 5 bar
Fixit 763	5 – 6 mm	ca. 6 l/ Sack	ca. 4,5 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 4 bar
Fixit 670	0 – 3 mm	ca. 5 l/ Sack	ca. 3 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 4 bar
Fixit 211	0 – 3 mm	ca. 5 l/ Sack	ca. 2 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 4 bar



Fixit 764
Kellenwurf
10 – 12 mm



Fixit 764
Kellenwurf
6 – 8 mm



Greutol Kellenwurf 300
Mineralischer Deckputz
4 – 5 mm



Fixit 763
Weisskalk-Zementabrieb
5 – 6 mm



Fixit 670
Verlängerter
Zementmörtelanwurf



Fixit 211
Zementmörtelanwurf mit
Haftzusatz

Produkte und Einstellung Spritzpistole

Trichterpistole z.B. Storch- oder Putzmeister					
Produkt	Körnung	Wasserbedarf	Verbrauch m ²	Düsen	Kompressor
Fixit 740 Si	4 – 6 mm	ca. 200 ml pro Kessel	ca. 4 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 3 bar
Fixit 746	4 – 6 mm	ca. 200 ml pro Kessel	ca. 4 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 3 bar
Fixit 777	4 – 6 mm	ca. 7,5 l/ Sack	ca. 2,5 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 2,5 bar
Fixit 777	5 mm	ca. 7 l/ Sack	ca. 2,5 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 2,5 bar
Fixit 763	3 – 4 mm	ca. 7 l/ Sack	ca. 3 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 4 bar
Glitzer-Effektmischung aus Glas	2.5 mm	trocken	ca. 0,2 kg	Loch Ø 6 mm	max. 0,8 bar



Fixit 740 Si
Silikat-Silikonputz aussen
4 – 6 mm



Fixit 746
Silikondeckputz aussen
4 – 6 mm



Fixit 777
Edelputz extraweiss
4 – 6 mm



Fixit 777
Edelputz extraweiss
5 mm



Fixit 763
Weisskalk-
Zementabrieb
3 – 4 mm



Glitzer-Effektmischung
aus Glas
2.5 mm

Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch