

# RÖFIX P10

Rete di armatura rinforzata

**Avvertenze legali e tecniche:** Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

**Campi di applicazione:** Rete di armatura rinforzata resistente agli alcali che viene applicato in aggiunta sotto l'armatura superficiale.  
Per superfici soggette a possibili urti (ad es. zoccolature).

**Caratteristiche:**

- resistente agli alcali
- Esente da plastificanti
- resistenza in tutte le direzioni
- Resistenza allo strappo dopo l'invecchiamento: > 1000 N/50 mm

**Lavorazione:**



Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000148135
Imballaggio	
Unità per bancale	30 unit/Pal. (IT)
Quantità per unità	25 m²/cf.
Lunghezza	2.500 cm
Larghezza	100 cm
Colore	bianco
Consumo	ca. 1,1 ml./m²
Maglia	ca. 6 x 6 mm
Resistenza a trazione ordito	> 4.100 N/50 mm
Resistenza a trazione trama	> 4.750 N/50 mm
Peso superficiale (prodotto finito)	ca. 330 g/m²
Temperatura del supporto	> 5 °C


**Materiale di base:** • Rete in fibra di vetro AR con appretto di alta qualità e resistente agli alcali.

**Condizioni di lavorazione:** Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

**Lavorazione:** Come rinforzo aggiuntivo, la rete di armatura va applicata sotto l'armatura superficiale. A questo proposito, viene completamente inserito senza pieghe nello strato di armatura appena applicato, senza sovrapposizioni (uniti di testa) e rasato in piano. In seguito, l'armatura superficiale convenzionale viene applicata fresco su fresco con la rete di armatura RÖFIX P50 appartenente al sistema.

**Considerazioni su pericoli:** I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

**Stoccaggio:** Conservare all'asciutto e al riparo si gelo, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).



# RÖFIX P10

Rete di armatura rinforzata

---

**Avvertenze generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici.