

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Sumpfkalk Malerkalk

Premazi za renoviranje




Područja primene

Gašeni kreč za izradu visoko vrednih krečnih premaza ili maltera na bazi gašenog kreča za renoviranje crkava i istorijskih građevina. Specijalno za održavanje spomenika. Za unutrašnje i spoljašnje podloge.


Karakteristike

- Prirodna, ekološka sirovina
- Visoka paropropustnost
- Regulisanje vlažnosti
- Ekološka proizvodnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000152978	2000153019
EAN	9003304118960	9003304178698
Ambalaža		
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed.	
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.	
Boja	bela	
Izbor boje	Ograničeno	
Potrošnja	oko 0,19 Kg/m ² /P	
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.	
Otvorenost za difuziju pare	Visoka paropropustnost	
Temperatura podloge	5-25 °C	

RÖFIX Sumpfkalk Malerkalk

Premazi za renoviranje

Sastav

- Bez sintetičkih dodataka
- Kreč najmanje 3 godine skladišten
- Voda

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Uputstva za ugradnju

Razrediti sa 2,5-6 L vode

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Sertifikati



Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo

nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.