

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

### Naziv proizvoda

RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektiranje

### Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

5909

### Vrsta proizvoda

Standardni malter za zidanje (G)

### Nameravana upotreba

Sertifikovani standardni malter za zidanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova, stubova i pregradnih stena koje podležu zahtevima statičke sigurnosti.

### Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

### Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava

Sistem 2+

### Prijavljeno telo

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, fabričke kontrole i stalnog nadzora, ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje prema sistemu 2+

i izdalo je sertifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje

1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT

1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT

1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT

1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT

1139 - CPD - 0359/04 Partschins, IT

1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR

1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT

1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT

1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH

1139 - CPD - 1248/08 Septemvri, BG

1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT

1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovi, IT

1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT

1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL

1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH

1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB

1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR

### Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na pritisak	M1	EN 998-2
Smična čvrstoća spoja	NPD	
Sadržaj hlorida	≤ 0,1 M.-%	
Reakcija na požar	Klasa A1	
Vodoupojnost	NPD	
Koeficijent otpornosti na paropropustljivost (μ)	5/20 (tabelarna vrednost)	

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Toplotna provodljivost (tablična vrednost)	$\lambda_{10,suvo,mat} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10,suvo,mat} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90% (Tablične vrednosti)	EN 998-2
Trajnost (otpornost na smrzavanje)	Temeljem postojećeg iskustva, uz stručnu primenu podesan za jako agresivnu okolinu prema EN 998-2 dodatak B.	
Opasne materije	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija



Röthis, 2024-03-25

Mesto i datum izdavanja

Potpis