

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

RÖFIX 715

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2209

Produkttyp

Edelputzmörtel CR

Verwendungszweck

Putzmörtel CS II für die Verwendung als Außen- und Innenputz

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Die notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme:
 DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem
 DOP 7070: RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem
 DOP 7071: RÖFIX W50 EPS-Wärmedämmsystem
 DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Mineralwolle-Wärmedämmsystem
 DOP 7073: RÖFIX SPEED Mineralwolle-Wärmedämmsystem
 DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM - Kork Wärmedämmsystem
 DOP 7075: RÖFIX MINOPOR -Mineralschaum Wärmedämmsystem

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66$ W/mK für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl

Unterschrift