

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX SISMA DUR 20

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

421143

Tip proizvoda

Običajna malta za zidanje (G)

Namen uporabe

Malta za zidanje (standardna malta), preizkušeno primerna za zidanje sten, stebrov in pregrad iz opeke, kamna, betona in drugih materialov.

Proizvajalec

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 2+

Priglašeni organ

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

izdaja potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje
Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje 1139 -
CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0836/17
Oricola, IT1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda, IT1139
- CPR - 00358/04 Prevalle, IT in izvaja tekoči nadzor,
ocenjevanje in evalvacijo interne kontrole proizvodnje
glede na bistvene značilnosti EN 998-2 po sistemu 2+.

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	M20	EN 998-2
Strizna trdnost spoja	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (tabelarna vrednost)	EN 998-2
Vsebnost kloridov	$< 0,1 \%$	EN 998-2
Odpornost na ogenj	A1	EN 998-2
Vodovpojnost	NPD	EN 998-2
Prepustnost za vodno paro	15/35 (tabelarna vrednost)	EN 998-2
Toplotna prevodnost	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za $P=90\%$	EN 998-2
Trajnost	Zmerno agresivno okolje	EN 998-2
Nevarne snovi	NPD	EN 998-2

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Kosorog Branko

Ime in funkcija

Röthis, 2025-03-25

Kraj in datum izdaje

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Biba" followed by a flourish.

Podpis