



RÖFIX RENOTECT

Univerzalna nosiva ploča

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Nosiva ploča od staklenog granulata (recikliranog stakla) koju je moguće univerzalno primijeniti, žbukati, s dodacima i epoksidnom smolom. S obje strane obložena staklenom mrežicom. Nosiva ploča za renoviranje oštećene žbuke i TIS fasada. Nadopuna sustavu za povećanje mehaničke opteretljivosti. Za izvođenje nadvoja. Za izvođenje nadvoja iznad otvora građevine (prozori, vrata) sa žaluzinama. Nosiva ploča za keramiku i limove

- Svojstva:**
- Neznatna težina
 - iznimna mehanička opteretljivost
 - Brza, ekonomična ugradnja
 - Univerzalna primjena

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000148191	2000148192	2000148193
NAV šifra:	119300	119303	119308
Vrsta pakiranja		()	
Jedinica po paleti	60 Kom./pal.	36 Kom./pal.	36 Kom./pal.
Količina u jednom pakiranju		1 Kom./jed.	
Debljina	12 mm	20 mm	20 mm
Dužina	2.400 mm	1.200 mm	2.500 mm
Širina	1.200 mm	800 mm	1.250 mm
Potrošnja	pribl. 1,04 g/m ²	pribl. 1,04 g/m ²	pribl. 0,32 g/m ²
Izdašnost	pribl. 0,96 EH/m ² /cm	pribl. 0,96 EH/m ² /cm	3,13 m ² /jed
Specifična težina		pribl. 500 kg/m ³	
Paropropusnost μ		pribl. 11	
Toplinska provodljivost λ 10, suho		pribl. 0,09 W/mK	
E - modul		pribl. 1.600 N/mm ²	
Temperatura podlage		> 5 °C	
Reakcija na požar		B1 (DIN4102)	

Sastav:

- Nosiva ploča od granulata puhanog stakla (staro reciklirano staklo) s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom
- Obostrano flamiranje mrežice kao pokrovnog sloja

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podlage ne smije pasti ispod +5 °C.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).



RÖFIX RENOTECT

Univerzalna nosiva ploča

!Zur Erstellung von zusätzlichen Bohrungen zur Aufnahme der Dübelteller!:



Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobođaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.