

TEHNIČKI LIST

RÖFIX RENOTECT

Univerzalna nosiva ploča



Područja primjene

Nosiva ploča od staklenog granulata (recikliranog stakla) koju je moguće univerzalno primijeniti, žbukati, s dodacima i epoksidnom smolom. S obje strane obložena staklenom mrežicom. Nosiva ploča za renoviranje oštećene žbuke i TIS fasada. Nadopuna sustavu za povećanje mehaničke opteretivosti. Za izvođenje nadvoja. Za izvođenje nadvoja iznad otvora građevine (prozori, vrata) sa žaluzinama Nosiva ploča za keramiku i limove


Svojstva

- Neznatna težina
- Iznimna mehanička opteretivost
- Brza, ekonomična ugradnja
- Univerzalna primjena

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148191	2000148192	2000148193
EAN	9003304193004	9003304193035	9003304193080
Pakiranje			
Količina po jedinici pakiranja	1 Kom./jed.		
Jedinica po paleti	60 Jed./pal.	36 Jed./pal.	
Potrošnja	pribl. 1,04 g/m ²		pribl. 0,32 g/m ²
Izdašnost	pribl. 0,96 m ² /jed./cm		pribl. 3,13 m ² /jed.
Dužina	2400 mm	1200 mm	2500 mm
Širina	1200 mm	800 mm	1250 mm
Debljina izolacije	12 mm	20 mm	
Reakcija na požar	B1 DIN 4102		
Difuzija vodene pare	pribl. 11		
Toplinska vodljivost	pribl. 0,09 W/mK		
E - modul	pribl. 1600 N/mm ²		

ROFIX RENOTECT

Univerzalna nosiva ploča

Šifra artikla	2000148191	2000148192	2000148193
Specifična težina	500 kg/m ³		
Temperatura podloge	0-5 °C		

Sastav

- Obostrano flamiranje mrežice kao pokrovnog sloja
- Nosiva ploča od granulata puhanog stakla (staro reciklirano staklo) s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.