HASIT EASY Laibung MW

Laibungsplattensystem

Anwendungsbereiche:

Das Anforderungsprofil an die Laibung ist extrem hoch, bestimmt sie doch die Gesamtqualität des Erscheinungsbildes der Verputzarbeiten.
Die HASIT EASY Laibungselementen bilden die perfekte Lösung für die Ausbildung von Fenster- und Türlaibungen in WDV-Systemen aus MiWo.
Das Laibungssystem besteht aus einem Laibungselement sowie einem integrierten Anschlussprofil.
Sie bestehen aus Mineralwolle mit einem eingeklebten Kombiwinkel und Gewebe sowie einer Beschichtung auf der Laibungsfläche.
Weitere Größen und Längen auf Anfrage.

Eigenschaften:

- Einfache, problemlose Montage auf dem Untergrund
- Hervorragende Dämmeigenschaften
- Optisch perfekt und funktional sicher
- Schnelle und wirtschaftliche Ausführung
- Dauerhaft dichte Anschlüsse an Fenster und Türen

Verarbeitung:

Technische Daten:

Art.-Nr.	**2000954263**	**2000954264**	**2000954265**	**2000954266**	**2000954267**
EAN	4038502152893	4038502152909	4038502152916	4038502152923	4038502152930
Zolltarifnr.	39211100				
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	1 Stk./EH				
Länge	1.600 mm	2.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	2.000 mm
Breite	155 mm	155 mm	155 mm	195 mm	195 mm
Dicke	24 mm				
Farbe	Weiß				
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB	0,035 W/mK				
Brandverhalten	B1 (DIN 4102-1)				
Rohdichte im Mittel	ca. 20 kg/m³				

Art.-Nr.	**2000954268**	**2000954269**	**2000954270**	**2000954271**
EAN	4038502152947	4038502152954	4038502152961	4038502152978
Zolltarifnr.	39211100			
Verpackungsart				
Menge pro Einheit	1 Stk./EH			
Länge	2.500 mm	1.600 mm	2.000 mm	2.500 mm
Breite	195 mm	235 mm	235 mm	235 mm
Dicke	24 mm			
Farbe	Weiß			
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB	0,035 W/mK			
Brandverhalten	B1 (DIN 4102-1)			
Rohdichte im Mittel	ca. 20 kg/m³			

HASIT EASY Laibung MW

Laibungsplattensystem

Materialbasis:	• Mineralfaser-Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen (Basalt etc.), gebunden mit modifiziertem Phenolharz. Mit paralell zur Wandoberfläche liegender Faserstruktur.
Verarbeitung:	**Montieren - Kleben der Platten:** Anschlussprofil ablängen, montieren, ankleben, Laibungsplatte zuschneiden (Länge und Breite), neu Nuten (Nuthobel), Laibungsplatte in Anschlussprofil einstecken und zum Fenster hin abklappen, HASIT DIEPLAST 860, 804 auf Untergrund (MW-Platte) applizieren, Platte zur Laibung hin anklappen und nachjustieren.
Lagerung:	Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Anwendung und Verarbeitung:

Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.