


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Dämmplatte PIR Top 023 mit weisser Deckschicht

Fassadendämmplatte aus PIR Hartschaum



Anwendungsbereiche

Leistungsfähige, geschlossenzellig geschäumte Fassadendämmplatte aus PIR Hartschaum, mit weisser EPS-Oberfläche und rückseitiger Vlieskaschierung. Brandverhaltensgruppe RF3. Gemäss VKF Brandschutzanwendung Nr. 26387 kann die Dämmplatte bei Gebäuden mittlerer Höhe ohne zusätzliche Brandriegel eingesetzt werden.



Eigenschaften

- Sehr gute Wärmedämmung
- Lambda 0.023
- 0,025 W/mK
- Temperaturbeständig
- VKF anerkannte Konstruktion bis 30 m ohne Brandriegel
- Hohe Massgenauigkeit durch Kalibrierung
- Weisse Deckschicht zur Reduzierung der Oberflächentemperatur

Verarbeitung




Technische Daten

Artikelnummer	2000146655	2000146656	2000146657	2000146658	2000146646
Verpackung					
Menge pro Einheit	2,4 m ² /EH	1,8 m ² /EH		1,2 m ² /EH	
Einheit pro Palette	4 Stk./EH	3 Stk./EH		2 Stk./EH	
Länge	100 cm				
Breite	60 cm				
Dämmdicke	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Artikelnummer	2000957674	2000146515	2000146667	2000146668	2000957631
Verpackung					
Menge pro Einheit	12 m ² /EH	1,2 m ² /EH		9,6 m ² /EH	

Dämmplatte PIR Top 023 mit weisser Deckschicht

Fassadendämmplatte aus PIR Hartschaum

Artikelnummer	2000957674	2000146515	2000146667	2000146668	2000957631
Einheit pro Palette	20 Stk./EH		2 Stk./EH		16 Stk./EH
Länge	100 cm				
Breite	60 cm				
Dämmdicke	20 mm	200 mm	220 mm	240 mm	30 mm
Artikelnummer	2000957680	2000958633	2000146653	2000146654	
Verpackung					
Menge pro Einheit	7,2 m ² /EH	6 m ² /EH	3,6 m ² /EH	3 m ² /EH	
Einheit pro Palette	12 Stk./EH	10 Stk./EH	6 Stk./EH	5 Stk./EH	
Länge	100 cm				
Breite	60 cm				
Dämmdicke	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung», die Fachinformation «FIXITherm Wärmedämmverbund-System WDVS» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.