

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka
RÖFIX 665

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.
2249

Tip proizvoda
Običajna malta za zidanje (G)

Namen uporabe
Standardna malta za zidanje s preizkusom ustreznosti za notranje in zunanje gradbene elemente, za katere veljajo zahteve za statično trdnost

Proizvajalec
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti
Sistem 4

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	M 2,5	EN 998-2
Strizna trdnost spoja	Karakteristična začetna strižna trdnost (oprijemno-strižna trdnost): 0,15 N/mm ² (tabelarna vrednost)	EN 998-2
Vsebnost kloridov	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Odpornost na ogenj	A1	EN 998-2
Vodovpojnost	≤ 1,5 kg · m ⁻² · min-0,5	EN 998-2
Prepustnost za vodno paro	15/35 (tabelarna vrednost)	EN 998-2
Toplotna prevodnost (tabelarna vrednost)	λ _{10,suho,mat} ≤ 1,11 W/(m·K) za P=50% λ _{10,suho,mat} ≤ 1,21 W/(m·K) za P=90% (tabelarne vrednosti)	EN 998-2
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	Na podlagi dosedanjih izkušenj je izdelek pri strokovni uporabi primeren za zelo agresivno okolje po EN 998-2, priloga B.	EN 998-2
Nevarne snovi	NPD	EN 998-2

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Kosorog Branko

Ime in funkcija



Röthis, 2024-03-25

Kraj in datum izdaje

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Štepec".

Podpis