

# IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX 665

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

2249

Tip proizvoda

Običajna malta za zidanje (G)

Namen uporabe

Standardna malta za zidanje s preizkusom ustreznosti za notranje in zunanje gradbene elemente, za katere veljajo zahteve za statično trdnost

Proizvajalec

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 4

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	M 2,5	EN 998-2
Strizna trdnost spoja	Karakteristična začetna strižna trdnost (oprijemno-strižna trdnost): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabelarna vrednost)	
Vsebnost kloridov	≤ 0,1 M.-%	
Odpornost na ogenj	A1	
Vodovpojnost	≤ 1,5 kg · m <sup>-2</sup> · min <sup>-0,5</sup>	
Prepustnost za vodno paro	15/35 (tabelarna vrednost)	
Toplotna prevodnost (tabelarna vrednost)	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (tabelarne vrednosti)	
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	Na podlagi dosedanjih izkušenj je izdelek pri strokovni uporabi primeren za zelo agresivno okolje po EN 998-2, priloga B.	
Nevarne snovi	NPD	

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Konrad Lampe

---

Ime in funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature appears to be "T. Biba" and the second appears to be "K. Lampe".

---

Röthis, 2024-03-25

Kraj in datum izdaje

---

Podpis