

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX 636

Nameravana upotreba
Standardni malter (GP) za unutrašnju i spoljašnju primenu

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2272

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Vrsta proizvoda
Standardni malter GP

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava
Sistem 4

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodupojnost	W2	EN 998-1
Paropropustnost	ca. 30	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mestu loma A, B ili C	EN 998-1
Koeficijent toplotne provodljivosti λ_D	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,83 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za $P=90\%$ (Tablične vrednosti)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne materije	NPD	EN 998-1
Srednji koeficijent migracije hlorida	$8,74 \text{ m}^2/\text{s}$	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

Thorsten Biba *Narsid Mujkić*

Mesto i datum izdavanja

Potpis