

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX UMP-ALU-TR

Universalmontageplatte, 238x138 mm



Anwendungsbereiche

Universalmontageplatte zur Montage von leichten Vordächern, Sonnenstore, Markisen, Führungsschienen von Schiebläden etc. Inkl. Gewindestange. Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von mittelschweren Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle. Mit armierten Unterputzen (ohne Voranstrich) beschichtbar. Beschränkt UV-beständig, brauchen jedoch während der Bauzeit keine Schutzabdeckung. Polyurethan-Hartschaum (schwarz eingefärbt, fäulnisbeständig) mit einer eingeschäumten Stahlplatte zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung der Fremdmontage, sowie einer Phenolharzplatte, welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Die mitgelieferte mechanische Befestigung ist der Schraubendübel SXRL 10x120 FUS - Bohrdurchmesser = 10 mm - min. Bohrtiefe = 80 mm - min. Verankerungstiefe = 70 mm - Werkzeugaufnahme = 13, Torx T40.

Eigenschaften

- Wärmedämmend

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000635223	2000635224	2000635225	2000635226	2000635227
EAN	9003304439416	9003304439423	9003304439430	9003304439447	9003304439454
Verpackung					
Menge pro Einheit	1 Stk./EH				
Breite	238 mm				
Höhe	138 mm				
Dämmdicke	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Brandverhalten	B2 DIN 4102				
Raumgewicht	ca. 200 kg/m ³				
Untergrund Temperatur	5 °C				

RÖFIX UMP-ALU-TR

Universalmontageplatte, 238x138 mm

Artikelnummer	2000635228	2000635229	2000635230	2000635231	2000635232
EAN	9003304439461	9003304439478	9003304439485	9003304439492	9003304439508
Verpackung					
Menge pro Einheit	1 Stk./EH				
Breite	238 mm				
Höhe	138 mm				
Dämmdicke	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Brandverhalten	B2 DIN 4102				
Raumgewicht	ca. 200 kg/m ³				
Untergrund Temperatur	5 °C				

Artikelnummer	2000635233	2000635234
EAN	9003304439515	9003304439522
Verpackung		
Menge pro Einheit	1 Stk./EH	
Breite	238 mm	
Höhe	138 mm	
Dämmdicke	280 mm	300 mm
Brandverhalten	B2 DIN 4102	
Raumgewicht	ca. 200 kg/m ³	
Untergrund Temperatur	5 °C	

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund

Erforderliche Haftzugsfestigkeit von 0,25 N/mm² = 2,5 kg/cm² ggf. mit Haftzugtests ermitteln. Eine vollflächige Verklebung ist Voraussetzung.

Verarbeitungshinweis

Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Montageobjekt in das Element verschrauben. Die Verschraubungstiefe in die Montageplatte muss mindestens 36 mm betragen, damit die Verschraubung in der ganzen Dicke der eingeschäumten Aluplatte erfolgt. Verschraubungen sind mit Blech- oder M-Schrauben möglich. Holzschrauben und Selbstbohrschrauben sind nicht geeignet. Gewinde schneiden (nur bei M-Schrauben erforderlich). Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

RÖFIX UMP-ALU-TR

Universalmontageplatte, 238x138 mm

Lagerung

Gut verschlossen lagern.
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.