



RÖFIX UMP-ALU-TR

Universalmontageplatte, 238x138 mm

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Universalmontageplatte zur Montage von leichten Vordächern, Sonnenstore, Markisen, Führungsschienen von Schiebläden etc.

Inkl. Gewindestange.

Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von mittelschweren Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle.

Mit armierten Unterputzen (ohne Voranstrich) beschichtbar. Beschränkt UV-beständig, brauchen jedoch während der Bauzeit keine Schutzabdeckung.

Polyurethan-Hartschaum (schwarz eingefärbt, fäulnisbeständig) mit einer eingeschäumten Stahlplatte zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung der Fremdmontage, sowie einer Phenolharzplatte, welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

Die mitgelieferte mechanische Befestigung ist der Schraubendübel SXRL 10x120 FUS - Bohrdurchmesser = 10 mm - min. Bohrtiefe = 80 mm - min. Verankerungstiefe = 70 mm - Werkzeugaufnahme = 13, Torx T40.

Eigenschaften:

- Wärmedämmend

Verarbeitung:



Technische Daten:

SAP-Art. Nr.:	2000635223	2000635224	2000635225	2000635226	2000635227
NAV-Art. Nr.:	143941				
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	1 Stk./EH				
Dicke	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Breite	238 mm				
Höhe	138 mm				
Raumgewicht (EN 1015-11)	ca. 200 kg/m ³				
zul. Zugkraft Element	≤ 460 kg				
zul. Zugkraft Untergrund	≤ 590 kg				
zul. Querkraft	≤ 1.239 kg				
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				
Brandverhalten	B2 (DIN 4102)				

SAP-Art. Nr.:	2000635228	2000635229	2000635230	2000635231	2000635232
NAV-Art. Nr.:	143941				
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	1 Stk./EH				
Dicke	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Breite	238 mm				
Höhe	138 mm				
Raumgewicht (EN 1015-11)	ca. 200 kg/m ³				
zul. Zugkraft Element	≤ 460 kg				



RÖFIX UMP-ALU-TR

Universalmontageplatte, 238x138 mm

SAP-Art. Nr.:	2000635228	2000635229	2000635230	2000635231	2000635232
zul. Zugkraft Untergrund				≤ 590 kg	
zul. Querkraft				≤ 1.239 kg	
Untergrund-Temperatur				> 5 °C	
Brandverhalten				B2 (DIN 4102)	

SAP-Art. Nr.:	2000635233	2000635234
NAV-Art. Nr.:	143941	
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	1 Stk./EH	
Dicke	280 mm	300 mm
Breite	238 mm	
Höhe	138 mm	
Raumgewicht (EN 1015-11)	ca. 200 kg/m ³	
zul. Zugkraft Element	≤ 460 kg	
zul. Zugkraft Untergrund	≤ 590 kg	
zul. Querkraft	≤ 1.239 kg	
Untergrund-Temperatur	> 5 °C	
Brandverhalten	B2 (DIN 4102)	

- Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.
- Untergrund:** Erforderliche Haftzugfestigkeit von 0,25 N/mm² = 2,5 kg/cm² ggf. mit Haftzugtests ermitteln. Eine vollflächige Verklebung ist Voraussetzung.
- Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
- Verarbeitungshinweis:** Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Montageobjekt in das Element verschrauben. Die Verschraubungstiefe in die Montageplatte muss mindestens 36 mm betragen, damit die Verschraubung in der ganzen Dicke der eingeschäumten Aluplatte erfolgt. Verschraubungen sind mit Blech- oder M-Schrauben möglich. Holzschrauben und Selbstbohrschrauben sind nicht geeignet. Gewinde schneiden (nur bei M-Schrauben erforderlich).
- Lagerung:** Gut verschlossen lagern. Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.
- Allgemeine Hinweise:** Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.