

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
ENDUIT FINITION SILICONE 365/366 EXTÉRIEUR

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
439655

Type de produit
Crépi de finition avec liants organiques

Usage prévu
Crépi de finition avec liants organiques pour être utilisé comme enduit extérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et cloisons.

Fabricant
Greutol AG
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen (ZH)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2	EN 15824
Absorption d'eau	W3	EN 15824
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	≥ 0,3 MPa	EN 15824
Durabilité	NPD	EN 15824
Conductivité thermique λ	≤ 0,87 W/mK	EN 15824
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 15824
Substances dangereuses	NPD	EN 15824

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction de l'entreprise : Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Nom et fonction

Otelfingen, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature