

## Déclaration de performance (DOP)

### Nom du produit

Enduit finition silicone 365/366 extérieur

### No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

439655

### Type de produit

Crépi de finition avec liants organiques

### Usage prévu

Crépi de finition avec liants organiques pour être utilisé comme enduit extérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et cloisons.

### Fabricant

Greutol AG • Libernstrasse 28 • CH-8112 Otelfingen (ZH)

### Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

#### Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2	EN 15824
Absorption d'eau	W3	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	≥ 0,3 MPa	
Durabilité	NPD	
Conductivité thermique $\lambda$	≤ 0,87 W/mK	
Comportement au feu	A2-s1, d0	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction de l'entreprise : Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Nom et fonction

Otelfingen, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature