



# Haftemulsion


## Für Trockenmörtel

**Anwendungsbereiche:** Flüssiges Zusatzmittel zur Verbesserung der Haftung von Trockenmörteln (z.B. Greutol Spezialabrieb 200).

**Eigenschaften:**

- Einfache Verarbeitung
- Vermindert das Absanden der Strukturkörner
- Transparent

**Verarbeitung:**



### Technische Daten:

<b>Art.-Nr.</b>	<b>2000690685</b>
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	15 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauchshinweis	pro kg Putz ca. 250 g
Farbe	Transparent
Dichte	ca. 1,05 kg/l
VVS-Code	1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.
Festkörpergehalt	ca. 50 %
pH-Wert	ca. 7

**Zusammensetzung:** • Copolymerisat-Dispersion

**Untergrund:** Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein.

**Verarbeitung:** Je nach Anwendung im Verhältnis von 1 Teil Haftemulsion zu 1–4 Teilen Wasser im Anmachwasser einrühren.  
Anschliessend Trockenmörtel zugeben und mit Putzmaschine oder mit Rührwerk anmischen.

**Verarbeitungsbedingungen:** Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund).

**Lagerung:** Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.

**Entsorgung:** Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.

**Besonderes:** Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.

**Schutzmassnahmen:** Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

**Allgemeine Bestimmungen:** Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.