

TECHNISCHE KAART

ACRYL LAK 1003

Een kleurrijke afwerking van de GEVELPLANKEN



Parameters

Bedoeld voor decoratieve, kleurrijke oppervlakteafwerking van profielen die houten lijstwerk imiteren. Na drogen vormt het een naadloze, duurzame, elastische, isolerende coating.

Properties

- Gemakkelijk te verwerken
- Aantrekkelijke kleuren
- Bestand tegen vervuiling
- UV-bestendig
- Hydrofoob
- Ecologisch

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	36910	35975	2000951257	32780	36909
EAN			5907418022509		
Verpakking					
Hoeveelheid in de verpakking	2,5 L/E				
Unit per pallet	100 E/Pal.				
Kleur				Grijs	
Verbruik	ca. 0,15 L/m ²				
Verbindingstijd	ca. 24 h				
Droogtijd	ca. 12 h (voor één laag)				
Artikelnummer	32783	32781	32778	2000579204	32782
EAN					

ACRYL LAK 1003

Een kleurrijke afwerking van de GEVELPLANKEN

Artikelnummer	32783	32781	32778	2000579204	32782
Verpakking					
Hoeveelheid in de verpakking	2,5 L/E				
Unit per pallet	100 E/Pal.				
Kleur					
Verbruik	ca. 0,15 L/m ²				
Verbindingstijd	ca. 24 h				
Droogtijd	ca. 12 h (voor één laag)				

Artikelnummer	32799	2000296338	32777	36913	35974
EAN					
Verpakking					
Hoeveelheid in de verpakking	2,5 L/E			5 L/E	
Unit per pallet	100 E/Pal.			80 E/Pal.	
Kleur					
Verbruik	ca. 0,15 L/m²		ca. 0,15 L/m²/cm	ca. 0,15 L/m²	
Verbindingstijd	ca. 24 h				
Droogtijd	ca. 12 h (voor één laag)				

Artikelnummer	32787	36912	32790	32788	32785
EAN					
Verpakking					
Hoeveelheid in de verpakking	5 L/E				
Unit per pallet	80 E/Pal.				
Kleur	Grijs				
Verbruik	ca. 0,15 kg/m²	ca. 0,15 L/m²			
Verbindingstijd	ca. 24 h				
Droogtijd	ca. 12 h (voor één laag)				

Artikelnummer	32789	32786	32784
EAN			
Verpakking			

ACRYL LAK 1003

Een kleurrijke afwerking van de GEVELPLANKEN

Artikelnummer	32789	32786	32784
Hoeveelheid in de verpakking	5 L/E		
Unit per pallet	80 E/Pal.		
Kleur			
Verbruik	ca. 0,15 kg/m ²	ca. 0,15 L/m ²	
Verbindingstijd	ca. 24 h		
Droogtijd	ca. 12 h (voor één laag)		

Samenstelling

- Pigmenten
- Speciale acrylpolymeerdispersie
- Water
- Veredelende toevoegingen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.

Vorbereiding van de ondergrond

De oppervlakken die niet bedoeld zijn voor het aanbrengen van verf of mortel, moeten worden bedekt.
Decoratieve Gevelplaat: Direct te gebruiken
Minerale en dispersie dunlagige pleister: Direct te gebruiken

Vorbereiding van het product

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen. Voor het aanbrengen de kleur van de bestelling controleren.

Gebruikswijze

De verf aanbrengen met een roller, kwast of spuitmethode. Tijdens het aanbrengen en drogen beschermen tegen regen, zonlicht, wind en vorst. Het gebruik van steigernetten wordt aanbevolen

Opslag

Maximaal 12 maanden

Algemene aanwijzingen

Dit informatieblad maakt alle eerdere uitgaven ongeldig. De gegevens in dit technische informatieblad komen overeen met onze huidige kennis en praktische toepassingservaringen. De informatie is zorgvuldig en gewetensvol opgesteld, echter zonder garantie voor juistheid, actualiteit en volledigheid en zonder aansprakelijkheid voor verdere beslissingen van de gebruiker. De informatie op zichzelf vormt geen rechtsverhouding of andere bijkomende verplichtingen. Ze ontslaan de klant in principe niet van de plicht om het product zelfstandig te toetsen op geschiktheid voor het beoogde gebruik. Technische waarden hebben betrekking op de basisproducten. Door kleuring en tinting kunnen afwijkingen van de technische specificaties optreden. De opgegeven waarden zijn gemiddelde waarden. Bij het coaten van ondergronden die hier niet zijn beschreven, is het noodzakelijk om met ons te overleggen. Kleurtinten kunnen bij nabestelling of in vergelijking met de kleurenkaart enigszins afwijken, indien nodig moet er een proefvlak op de bouwplaats worden aangelegd. Informatie over droog- en

ACRYL LAK 1003

Een kleurrijke afwerking van de GEVELPLANKEN

wachttijden geldt onder laboratoriumomstandigheden
(+20°C/65% relatieve vochtigheid) en kan veranderen
afhankelijk van de situatie op de bouwplaats.
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn
onder laboratoriumomstandigheden bepaald.