

TECHNICKÝ LIST

TREND SPEED 1000

Prísada urýchľujúca tuhnutie omietok a farieb



Oblasť použitia

Špeciálna prísada urýchľujúca tuhnutie pastovitých fasádnych omietok a farieb (akrylátových, silikónových, silikón-silikátových atď.). Umožňuje vykonávať práce na jeseň a v zime pri nízkych teplotách. Zabezpečí bezpečnú aplikáciu krycích omietok pri teplotách $> 0^{\circ}\text{C}$ a zvýšenej vlhkosti až do 75 %.


Vlastnosti

- Urýchľuje tuhnutie
- Jednoduché použitie
- Rýchla odolnosť voči nízkym teplotám

Spracovanie



Technické údaje

| | |
|--------------------|---|
| Číslo tovaru | 2000952924 |
| EAN | 5907418023087 |
| Balenie |  |
| Množstvo v balení | 0,125 L/balenie |
| Množstvo na palete | 96 ks./krabica |
| Farba | Bezfarebný |
| Čas tuhnutia | cca. 8 hod |

Materiálové zloženie

- Modifikačné prísady
- Voda

TREND SPEED 1000

Prísada urýchľujúca tuhnutie omietok a farieb

Podmienky spracovania

Používať pri teplotách od 0 °C do 25 °C, tieto teploty platia pre vzduch, podklad a produkt.

Podklad

Podklad by mal byť pripravený podľa pokynov pre výrobok, do ktorého sa pridáva nemrznúca prísada.

Príprava výrobku

Výrobok je pripravený na okamžité použitie.

Pokyny k spracovaniu

Počas aplikácie a schnutia náter chrániť pred dažďom, priamym slnečným žiarením, vetrom a mrazom. 125 ml na 25 kg fasádnej omietky alebo 15 l farby

Spracovanie

Prípravok otvorte a celý obsah vylejte do vedra fasádnej omietky (silikátová, silikónová, akrylová atď.) alebo farby (silikátová, silikónová alebo akrylová). Jedno balenie urýchľovača tuhnutia vystačí na 25 kg omietky alebo 15 litrov farby.

Ak sa prostriedok používa do menších balení, je potrebné ho rozdeliť vo vhodných pomeroch.

Skladovanie

Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote

vyššej ako +5 °C.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše súčasné poznatky a praktické skúsenosti. Informácie boli zostavené starostlivo a svedomito, avšak samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Technické údaje sa vzťahujú na základné výrobky. V dôsledku tónovania a farbenia sú možné odchýlky od technických vlastností. Uvedené charakteristické hodnoty sú priemerné hodnoty. O úprave podkladov, ktoré tu nie sú opísané, je potrebné sa s nami poradiť. Farebné odtiene sa môžu mierne líšiť pri doobjednávaní alebo vo vzťahu k vzorkovníku, v prípade potreby je potrebné vytvoriť na stavbe vzorkovú plochu. Informácie ohľadom času státia a čakacích dôb počas spracovania sa vzťahujú na laboratórne podmienky (+20 °C/65 % relatívna vlhkosť vzduchu) a môžu sa meniť v závislosti od situácie na stavbe. Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.