


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT PUR-FIX-R W39

Putzanschlussleiste



Anwendungsbereiche

Beim Einbau von Vorbaurollladen wird der Putzanschluss seitlich an der Rolladenführungsschiene ausgeführt. Die Revisionsblende muss zwischen den beiden Laibungsflächen herausnehmbar sein. Das Putzanschlussprofil PUR-FIX-R wird deshalb hinter der Führungsschiene mit dem SK-PE-Dichtband fixiert. Die Bewegungsaufnahme erfolgt nach Auslösen der roten Aktivierungsflasche und der Schutzflasche über das PUR-Band direkt am Bauteil.

Eigenschaften

- Schlagregensicher
- Schlagregendicht (EN 1027)
- Geprüft auf Druck-Sog-Wechselast (EN 12211)
- Hochwertiges Profil mit PUR-Dichtband
- Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000952353
EAN	4038502150837
Zolltarifnr.	39259080
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 Stk./EH
Farbe	Weiß
Länge	240 cm
Gewebestreifen-Breite	12,5 cm (Breite 1)
Brandverhalten	B1
Untergrund Temperatur	5 °C

HASIT PUR-FIX-R W39

Putzanschlussleiste

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Klebeprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist.

Verarbeitungshinweis

Vor dem Beginn der Putzarbeiten Abdeckpapier von der Schutzlasche abziehen und die Schutzfolien für die Fenster oder Türen auf der selbstklebenden Schutzlasche aufkleben. Nach Fertigstellung der Putz-/Malararbeiten wird die Schutzlasche nach vorne geknickt und an der eingerissenen Sollbruchstelle nach vorne abgezogen. Durch das Entfernen der Schutzlasche wird das komprimierte PUR-Band ausgelöst und expandiert.

Verarbeitung

Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen.
Abdeckpapier vom selbstklebenden PE-Band entfernen, fluchtgerecht und abstandsgleich zum Rahmenprofil hin aufkleben und mit festem Daumendruck an den Rahmen anpressen.
An den Eckverbindungen die Schutzlasche der senkrechten Stäbe ca. 5 cm einbrechen und ca. 3 cm abschneiden. Dann den Querstab auf Stoß zwischen die senkrechten Stäbe waagrecht setzen.
Gewebeleiste mit Auflagenschere auf Fertigmaß schneiden.
Schutzlasche oben/unten entlang der ZIP-Naht einreisen.
Die Putzanschlussleiste auf den Fensterrahmen etc. durch Andrücken fixieren.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.