



Lepidla a spárovací malty

Opel Arena

Popis objektu

| | |
|-------------------|--|
| Objekt | Opel Arena |
| Místo | Německo - 55128 Mainz Eugen-Salomon-Straße |
| Druh | Stadion |
| Typ stavby | Nová výstavba |
| Realizace | 2010 - 2011 |
| Velikost | 12000 m ² |
| Informace | Opel Aréna, dříve známá jako Coface Aréna, byla otevřena v roce 2011 a nahradila Mainzův Stadion. Stavba nového stadionu začala v roce 2009 a byla dokončena o 22 měsíců později. Fotbalový stadion má kapacitu kolem 35 000 diváků. |

Zúčastněné společnosti

| | |
|--------------------|---|
| Investor | Dr. Martin Luther-King-Weg 20 D - 55122 Mainz |
| Zpracovatel | Wedekind Baukeramik GmbH Wiesenflurweg 13 D - 54346 Mehring |

Použité materiály

- HASIT AP 300 Penetrační prostředek
- HASIT AP 320 Adhézní nátěr
- HASIT OPTIFLEX® 2K Elastická hydroizolační dvousložková stěrka
- HASIT AG 600 E.F.A. Lepidlo na obklady C2TE
- HASIT AG 650 FLEX S1 Flexibilní lepidlo na obklady C2 TE S1