

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

RÖFIX POLY

Топлоизолационна система с EPS



Области на приложение

Изолирането със стиропор (EPS) съчетава отличния изолационен ефект с относително ниски покупателни цени, както и лесна обработка. Леката полистиролна изолация е неразложима, трудногорима, абсолютно устойчива на атмосферни влияния и гарантирано без фриони. Минерален, армиращ слой (Kat. II/бял), с номинална дебелина 3 mm. Област на приложение: ново строителство, старо строителство, подходяща за сгради с височина до 28 м. Функция/характеристики: Изгоден вариант за изолация. Лесна, рационална обработка. Оптимална термозащита (0,030-0,040 W/mK.). Лека изолационна система с минимално собствено тегло. Реакция на огън: B-s1, d0 (En 13501) Категория на използване Съпротивление на удар: Kat. II (>3 Joule). Подходяща за старо и ново строителство.

Начин на обработка



Начин на обработка

Тънкослойна техника на шпакловане Един продукт за лепене и армиране Лесна пастьозна обработка

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се

RÖFIX POLY

Топлоизолационна система с EPS

основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.

Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.