

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 318539

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
SUPERFLEX KLEBER 104, C2 TE S1
- Partijos numeris:
PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS
- Naudojimo paskirtis:
PAGERINTI ĮPRASTINIO KIETĖJIMO PLYTELIŲ KLIJAI NAUDOJIMUI VIDUJE IR IŠORĖJE
- Gamintojas:
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041
- Igaliotas atstovas:
NETAIKOMAS
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
SISTEMA 3
- Darnusis standartas:
**UAB „ALZIDA“
Sertifikavimo įstaigos numeris – 1555
atliko pradinio tipo bandymus pagal sistemą 3
Išduotas pradinio tipo bandymų protokolas Nr. 1555-CPR-152**
- Europos techninis įvertinimas:
NETAIKOMAS
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	Klasė E	
Pradinis priekibos tempiamasis stipris	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Priekibos tempiamasis stipris po terminio sendinimo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po mirkymo vandenyje	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po šaldymo ir atšildymo ciklų	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Slysmas	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Priekibos stipris, kai atviras laikas 30 min.:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Skersinė deformacija	$\geq 2,5 \text{ mm}, < 5 \text{ mm}$	EN 12002:2009
Pavojingų cheminių medžiagų patekimas į aplinką	NPD	Nenurodoma

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Metalo g. 6, Vilnius
2014 m. spalio 7 d.

Technologas
Šarūnas Mačionis

