


TEHNIČKI LIST

ROFIX APL 3D Membran Reno

Priključni profil sa mrežicom



Područja primene

Samolepljiva izolaciona lajsna sa mrežicom, pokrenom lašom, senkastom fugnom i zaštitnom podrškom za trajno od kiše siguran malterisani spoj na prozoru, vratima i sličnim sastavnim delovima (sa 3D amalterizacijom gibanja iz podloge). Primjena koja nije opisana u tehničkom listu sme da se izvodi tek nakon provere sa proizvođačem sistema.

Karakteristike

- Jednostavna ugradnja (širina samo 6 mm)
- Za fugne koe nije potrebno održavati i otporne na udarnu kišu.
- Klasifikacija prema ÖNORM B6400 – klasa III
- Čist i uredan završetak
- Fleksibilan prijelaz prema zaštitnoj lajsni
- Trodimenzionalno amortiziranje gibanja iz podloge
- Nije potrebna dodatna lepljiva traka

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000155151
EAN	9003304476794
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	60 m/jed.
Jedinica po paleti	40 Kom./jed.
Boja	bela
Dužina	240 cm
Širina trake tkanine	12,5 cm
Reakcija na požar	B1 DIN 4102
Temperatura podloge	5 °C

RÖFIX APL 3D Membran Reno

Priključni profil sa mrežicom

Podloga

Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

Priprema podloge

Izvršiti probu lepljenja, tj. utvrditi da li je podloga podesna za lepljenje. Za svaku vrstu podloge koristiti podesna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Uputstva za ugradnju

Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samolepljivim dijelom na prozore i vrata. Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe

ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.