

## **РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**

### **1.1 Идентификатор на продукта**

**Търговско наименование:**

**RÖFIX Putzgrund Basis**

Грунд за мазилка

### **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

**Етап от жизнения цикъл**

П/П Потребителска употреба / Широко разпространена употреба от професионални работници

**Сектор на приложение**

SU19 Изграждане и строителна работа

**Категория на продукта**

PC9a Облицовки и бои, разтворители, продукти за отстраняване на боя

**Категория на процеса**

PROC10 Нанасяне с валик или с четка

PROC19 Ръчни дейности, включващи контакт с ръка

**Категория емисии, отделяни в околната среда**

ERC10a / ERC11a Широко разпространена употреба на изделия с ниска степен на изпускане

**Категория на изделие**

AC0 Други

**Приложение на веществото / на приготвянето**

Грундиране - Продукт за индустриално, занаятчийско или частно приложение за последваща обработка на строителни елементи. Всякакви други приложения не се препоръчват.

### **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

**Производител/доставчик:**

РЪОФИКС ЕООД

ул. Спартак 10

4490 гр. Септември

България

Тел. +359 (0)34 40 59 00

Факс +359 (0)34 40 59 39

office.septemvri@roefix.com

roefix.com

**Даващо информация направление:**

Отдел „Безопасност на продуктите“ (делнични дни: 8:00 - 16:00)

### **1.4 Телефонен номер при спешни случаи**



Токсикологичен информационен център: +359 2 9154 233

Европейски номер за спешни повиквания: 112

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.1)

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите****2.1 Класифициране на веществото или сместа****Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Aquatic Chronic 3 H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

**2.2 Елементи на етикета****Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

**Пиктограми за опасност**

Отпада

**Сигнална дума**

Отпада

**Предупреждения за опасност**

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

**Препоръки за безопасност**

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните и национални разпоредби.

**Допълнителни данни:**

EUN208 Съдържа 2-Метил-2Н-изотиазол-3-он, 1,2-Бензисотиазол-3(2Н)-он. Може да предизвика алергична реакция.

Съдържа следните биоцидни активни съставки за защита на продукта. Моля, обърнете внимание на информацията в информационния лист за безопасност и законовите разпоредби: BIT, MIT

**2.3 Други опасности**

Няма налична допълнителна релевантна информация.

**Регламент (ЕО) № 2055/2023 относно ограничаването на микропластмасите**Продуктът съдържа  $\geq 0,01\%$  микропластмасови частици съгласно Регламент ЕС 2023/2055. При правилна употреба тези частици се фиксират в твърда матрица или се променят така, че вече не попадат под определението за микропластмаса. Спазвайте инструкциите на производителя за употреба и изхвърляне, за да избегнете изпускането на продукта в околната среда (виж глава 7, 13 и 15).**Резултати от оценката на РВТ и vPvB****РВТ:**

Това вещество / тази смес не съдържа компоненти в концентрации от 0,1% или по-високи, които са класифицирани като персистентни, биоакмулиращи се и токсични (РВТ).

**vPvB:**

Това вещество / тази смес не съдържа компоненти в концентрации от 0,1% или по-високи, които са класифицирани като много персистентни и много биоакмулиращи се (vPvB).

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****3.1 Химическа характеристика: Вещества**

При този продукт се касае за смес.

(Продължение на стр.3)

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.2)

**3.2 Смеси**
**Описание:**

Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси

**Опасни съставни вещества:**

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS: 1314-13-2<br>EINECS: 215-222-5<br>Индекс номер:... 030-013-00-7<br>REACH: 01-2119463881-32 | Цинков оксид<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 1 - < 2,5% |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Индекс номер:... 613-088-00-6<br>REACH: 01-2120761540-60 | 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он<br>⚠ Acute Tox. 2, H330; ⚠ Eye Dam. 1, H318;<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD <sub>50</sub> орално: 450 мг/кг<br>специфична граница на концентрация:<br>Skin Sens.1A; H317: C ≥ 0,036 % | < 0,025%     |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6<br>REACH: 01-2120764690-50                                  | 2-Метил-2H-изотиазол-3-он<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1, H317<br>специфична граница на концентрация:<br>Skin Sens.1; H317: C ≥ 0,0015 %                                                       | < 0,0015%    |

**Други съдържащи се вещества (>20%):**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 7732-18-5<br>EINECS: 231-791-2<br>REACH: <sup>1</sup> | Води                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 - 50% |
| CAS: 1317-65-3<br>EINECS: 215-279-6<br>REACH: <sup>1</sup> | Варовик (Калциев карбонат)<br>Състояща се от: 471-34-1 Калциев карбонат (> 90%); 16389-88-1 Калций/магнезий карбонат (0 - 10%); 14808-60-7 Кварц (SiO <sub>2</sub> ) (0 - 10%); 68476-25-5 Минерали от фелдшпатовата група (0 - 5%); 12001-26-2 Минерали от групата на слюдата (0 - 5%) | 25 - 50% |

**Допълнителни указания:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

<sup>1</sup> Не подлежи на регистрация в съответствие с ЕО 1907/2006 Приложение V (точка 7) или Статии 2.
**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**
**4.1 Описание на мерките за първа помощ**


Първа помощ

**Общи указания:**

За оказване на първа помощ не е необходимо специално защитно облекло. Оказващият първа помощ би трябвало да ограничи контакта с продукта.

(Продължение на стр.4)

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.3)

**След вдишване:**

Извеждане засегнатия на чист въздух и поставяне да лежи спокойно. При оплаквания превеждане за лечение от лекар. При неправилно дишане или спиране на дишането изкуствено обдишване. При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.

**След контакт с кожата:**

Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване. Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага. Облекло преди повторна употреба да се изпере. Обувките да се почистят преди повторна употреба. При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.

**След контакт с очите:**

Да се разтъркват очите, защото чрез допълнително въздействие могат да възникнат сериозни увреждания на очите. По възможност отстранете контактните лещи и изплакнете окото под течаща вода с отворен клепач поне 20 минути. По възможност да се използва физиологичен разтвор (напр. 0,9% NaCl). Задължително да се направи консултация с медик или очен лекар.

**След поглъщане:**

Да не се предизвиква повръщане. Ако е в съзнание да се изплакне устата и да се пие вода. Да се консултира с доктор или токсикологичен информационен център.

**4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Сиптомите и въздействията са описани в раздел 2 и 11.

**4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Ако се потърси лекар трябва да се представи този лист за безопасност.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1 Средства за гасене на пожар****Подходящи гасящи средства:**

Сместта е горима в доставната си форма и в смесено състояние. Средствата за гасене и борбата с огъня трябва да са съгласувани с горенето наоколо.

**5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Продуктът нито е експлозивен, нито е горим и не ускорява горенето на другите материали. Особена опасност от подхлъзване поради изтеклия/разсипания продукт.

**5.3 Съвети за пожарникарите**

Не са необходими специални мерки. Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията. Остатъците след пожара и замърсената вода от гасенето следва да бъдат отстранени в съответствие с предписанията.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да се спазват съветите за контрол на експозицията и да се прилагат лични предпазни средства (т. 8).

**6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в почвените води, водни басейни или канализацията.

(Продължение на стр.5)

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.4)

**6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини). Събраният материал да се отстрани съгласно предписанията.

**6.4 Позоваване на други раздели**

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

**РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение****7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Предпазни мерки за безопасна работа. Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място. Да се избягва допир с очите и кожата. Да се носи лично предпазно облекло. Да има възможност за измиване/ вода за почистване на очите и кожата. Лица, които имат проблеми с кожни заболявания или други алергични реакции на кожата, не трябва да работят с продукта. По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и да не се използват никакви назални продукти.

Продуктът трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка и да се предпазва от атмосферни влияния и почвена влага. При отваряне на опаковката се уверете, че продуктът не се разлива и попада само в оборудването, предназначено за обработка. Покрийте работната повърхност с подходящ брезент. Нанесете продукта в съответствие с инструкциите в листа с технически данни. Избягвайте образуването на аерозол по време на прилагането на машината и не допускайте разпиляване на продукта. Обработвайте остатъците от продукта и ги оставете да се втвърдят. Втвърдените остатъци от продукта трябва да се изхвърлят в съответствие с националните разпоредби.

Отстранете остатъците от продукта от смесителните системи и инструментите, преди да ги почистите с вода. Не позволявайте на почистващата вода да попадне в околната среда. Събирайте почистващата вода и оставете твърдите компоненти да се утаят. След това излишната вода може да се използва повторно или да се изхвърли в обществената канализационна система. Оставете утаените компоненти да се втвърдят и ги изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Не се препоръчва почистване с почистващи препарати под високо налягане, тъй като това може да доведе до изпускане на продукта в околната среда.

**Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**

Не са необходими специални мерки.

**7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости****Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**

Да не попада в ръцете на деца. Да се съхраняват на хладно и сухо място в добре затворени връзки/варели.

**Указания при общо съхранение:**

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

**Други данни относно условията в складовете:**

Да се пази от замръзване. Да се пази от топлина и преки слънчеви лъчи.

**Минимален срок на годност:**

Срок на годност (+5°C до +25°C): Виж информацията върху опаковката.

**Клас за съхранение: 12**

(Продължение на стр.6)

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.5)

**Класификация съгласно германската наредба за индустриална безопасност и здраве (BetrSichV):**

-

**7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Няма налични други важни сведения.

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**
**8.1 Параметри на контрол**
**Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**

Продуктът не съдържа релевантни количества вещества със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности.

**DNEL-стойности**
**1314-13-2 Цинков оксид**

|             |                                    |                                    |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Орално      | Дълготрайно въздействие            | 0,83 мг/кг bw/d (потребител)       |
| Дермално    | Системна - Дълготрайно въздействие | 83 мг/кг bw/d (потребител)         |
|             |                                    | 83 мг/кг bw/d (Работник)           |
| Инхалативно | Системна - Дълготрайно въздействие | 2,5 мг/м <sup>3</sup> (потребител) |
|             |                                    | 5 мг/м <sup>3</sup> (Работник)     |

**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

|             |                                    |                                    |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Дермално    | Системна - Дълготрайно въздействие | 0,345 мг/кг bw/d (потребител)      |
|             |                                    | 0,966 мг/кг bw/d (Работник)        |
| Инхалативно | Системна - Дълготрайно въздействие | 1,2 мг/м <sup>3</sup> (потребител) |
|             |                                    | 6,81 мг/м <sup>3</sup> (Работник)  |

**2682-20-4 2-Метил-2H-изотиазол-3-он**

|             |                                    |                                      |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Орално      | Дълготрайно въздействие            | 0,027 мг/кг bw/d (потребител)        |
|             | Краткотрайно въздействие           | 0,053 мг/кг bw/d (потребител)        |
| Инхалативно | Локални - Дълготрайно въздействие  | 0,021 мг/м <sup>3</sup> (потребител) |
|             |                                    | 0,021 мг/м <sup>3</sup> (Работник)   |
|             | Локални - Краткотрайно въздействие | 0,34 мг/м <sup>3</sup> (потребител)  |
|             |                                    | 0,34 мг/м <sup>3</sup> (Работник)    |

**PNEC-стойности**
**1314-13-2 Цинков оксид**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Сладка вода             | 0,0206 мг/л (няма спецификация) |
| Морска вода             | 0,0061 мг/л (няма спецификация) |
| Под                     | 35,6 мг/кг (няма спецификация)  |
| Седименти (Сладка вода) | 117,8 мг/кг (няма спецификация) |
| Седименти (Морска вода) | 56,5 мг/кг (няма спецификация)  |
| Пречиствателна станция  | 0,1 мг/л (няма спецификация)    |

**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Сладка вода             | 0,00403 мг/л (няма спецификация)  |
| Морска вода             | 0,000403 мг/л (няма спецификация) |
| Под                     | 3 мг/кг (няма спецификация)       |
| Седименти (Сладка вода) | 0,0499 мг/кг (няма спецификация)  |

(Продължение на стр.7)

### **RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.6)

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Седименти (Морска вода)                    | 0,000499 мг/кг (няма спецификация) |
| Пречиствателна станция                     | 1,03 мг/л (няма спецификация)      |
| <b>2682-20-4 2-Метил-2Н-изотиазол-3-он</b> |                                    |
| Сладка вода                                | 0,00339 мг/л (няма спецификация)   |
| Под                                        | 0,047 мг/кг (няма спецификация)    |
| Седименти (Морска вода)                    | 0,00339 мг/кг (няма спецификация)  |
| Пречиствателна станция                     | 0,23 мг/л (няма спецификация)      |

#### **Съставни части със свързани с биологични гранични стойности:**

Отпада

#### **Допълнителни указания:**

Като основа служиха валидните при съставянето листи.

#### **8.2 Контрол на експозицията**

##### **8.2.1. Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения**

Няма други данни, виж точка 7.

##### **8.2.2. Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**

#### **Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи. Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и преди повторна употреба щателно да се почисти. Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват. Да се избягва допир с очите и кожата. По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и смърка тютюн. Превантивна защита на кожата със защитен мехлем. На работното място да се предвиди възможност за измиване.

#### **Защита на дихателните пътища:**



Респираторна маска само при образуване на аерозол или мъгла (тип FFP2 съгл. EN 149)

#### **Защита на ръцете:**



Защитни ръкавици срещу химични продукти съгласно EN ISO 374

Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта. Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта. Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията. Защитните ръкавици да се проверяват преди всяка употреба за изправност. Препоръчва се превантивна защита на кожата чрез използване на средства за защита на кожата. За избягване на кожни проблеми носенето на ръкавици следва да се сведе до необходимия минимум.

#### **Материал за ръкавици:**

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

(Продължение на стр.8)



### RÖFIX Putzgrund Basis

(Продължение от стр.7)

**Време за проникване на материала за ръкавици:**

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

**За продължителен контакт са подходящи ръкавици, произведени от следните материали:**

Полихлоропрен (дебелина на материала  $\geq 0,5$  mm; време на пробив  $\geq 480$  мин.)  
Нитрилен каучук (дебелина на материала  $\geq 0,35$  mm; време на пробив  $\geq 480$  мин.)  
Бутилов каучук (дебелина на материала  $\geq 0,5$  mm; време на пробив  $\geq 480$  мин.)  
Флуорокаустер (дебелина на материала  $\geq 0,4$  mm; време на пробив  $\geq 480$  мин.)  
Неопрен (дебелина на материала  $\geq 0,5$  mm; време на пробив  $\geq 480$  мин.)

**Не са подходящи ръкавици, произведени от следните материали:**

Непропускливи за течности ръкавици, изработени от плат, кожа или подобни материали.

**Защита на очите/лицето:**



При възможност за пръски да се използват плътни очила съгл. EN 166.

**Защита на тялото:**



Защитно работно облекло.

**Мерки за управление на риска:**

Нужен е инструктаж на служителя за правилната употреба на личните предпазни средства, за да се осигури необходимата ефективност.

**8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда**

Да не се оставят в околната среда. Остатъчните количества да се употребят или да се изхвърлят на сметище.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

**Общи данни**

**Агрегатно състояние**

течно

**Външен вид:**

**Форма:**

Пастьозна

**Цвят**

Различно, според оцветяването

**Мирис:**

Мек

**Граница на мириса:**

Не се отнасят до безопасността

**pH при 20 °C**

9 - 10

**Промяна на състоянието**

**Точка на топене/точка на замръзване:**

$\sim 0$  °C

**Точка на кипене или начална точка на**

**кипене и интервал на кипене**

100 °C

**Запалимост**

Веществото не е запалимо.

**Пламна температура**

Неприложимо

**Температура на самозапалване:**

$> 400$  °C

**Температура на разлагане:**

$> 825$  °C в CaO и CO<sub>2</sub>

(Продължение на стр.9)



### RÖFIX Putzgrund Basis

(Продължение от стр.8)

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Оксидиращи свойства:                                               | Няма                         |
| Експлозивни свойства:                                              | Продуктът не е взривоопасен. |
| Температура на възпламеняване:                                     | Продуктът не е самозапалим.  |
| Налягане на парите при 20 °C:                                      | 23 гаПа                      |
| Плътност и/или относителна плътност                                |                              |
| Плътност при 20 °C:                                                | 1,3 - 1,5 г/см <sup>3</sup>  |
| Размера на частиците:                                              |                              |
| Вискозитет:                                                        |                              |
| Динамичен при 20 °C:                                               | > 500 mPas                   |
| Разтворимост                                                       |                              |
| Вода:                                                              | Напълно смесимо              |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност) | Не е определено              |
| Съдържание на твърдо вещество:                                     | 49 - 51 %                    |
| Съдържание на разтворител:                                         |                              |
| Органични разтворители:                                            | < 0,4 %                      |
| VOC без вода (ЕО):                                                 | 0,03 - < 0,05 г/л            |
| VOC с вода (ЕО):                                                   | 0,01 - < 0,02 г/л            |
| VOC с вода (ЕО):                                                   | < 0,001 %                    |

#### 9.2 Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Експлозивни вещества / смеси и изделия, съдържащи експлозиви  | Отпада |
| Запалими газове                                               | Отпада |
| Аерозоли                                                      | Отпада |
| Оксидиращи газове                                             | Отпада |
| Газове под налягане                                           | Отпада |
| Запалими течности                                             | Отпада |
| Запалими твърди вещества                                      | Отпада |
| Самоактивизиращи се вещества и смеси                          | Отпада |
| Пирофорни течности                                            | Отпада |
| Пирофорни твърди вещества                                     | Отпада |
| Самонагриващи се вещества и смеси                             | Отпада |
| Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода | Отпада |
| Оксидиращи течности                                           | Отпада |
| Оксидиращи твърди вещества                                    | Отпада |
| Органични пероксиди                                           | Отпада |
| Вещества или смеси, корозивни за метали                       | Отпада |
| Десенсибилизиращи експлозиви                                  | Отпада |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реакционна способност

Не са известни опасни реакции.

### 10.2 Химична стабилност

Продуктът е стабилен, докато се съхранява надлежно и на сухо.

**Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**

Няма разлагане при използване по предназначение

(Продължение на стр.10)

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.9)

**10.3 Възможност за опасни реакции**

Не са известни опасни реакции.

**10.4 Условия, които трябва да се избягват**

Няма налични други важни сведения.

**10.5 Несъвместими материали**

Няма налични други важни сведения.

**10.6 Опасни продукти на разпадане**

Не са известни опасни продукти на разлагането.

**Минимален срок на годност:**

Срок на годност (+5°C до +25°C): Виж информацията върху опаковката.

**Други данни:** Няма налична допълнителна релевантна информация.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**
**11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа на свойствата на отделните компоненти.

**Остра токсичност:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50**
**1317-65-3 Варовик (Калциев карбонат)**

|        |                  |                                 |
|--------|------------------|---------------------------------|
| Орално | LD <sub>50</sub> | 6.450 мг/кг (Плъх) (RTECS Data) |
|--------|------------------|---------------------------------|

**1314-13-2 Цинков оксид**

|             |                        |                                 |
|-------------|------------------------|---------------------------------|
| Орално      | LD <sub>50</sub>       | > 5.000 мг/кг (Плъх) (OECD 401) |
|             | Carcinogenicity        | (Мишка)<br>not carcinogenic     |
| Дермално    | LD <sub>50</sub>       | > 2.000 мг/кг (Плъх) (OECD 402) |
| Инхалативно | LC <sub>50</sub> (4ч.) | > 5,7 мг/л (Плъх)               |

**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

|             |                        |                                                            |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Орално      | LD <sub>50</sub>       | 450 мг/кг (АТЕ)<br>1.150 мг/кг (Мишка)<br>597 мг/кг (Плъх) |
| Дермално    | LD <sub>50</sub>       | > 2.000 мг/кг (Плъх)                                       |
| Инхалативно | LC <sub>50</sub> (4ч.) | 0,05 мг/л (АТЕ)                                            |

**2682-20-4 2-Метил-2H-изотиазол-3-он**

|             |                        |                                   |
|-------------|------------------------|-----------------------------------|
| Орално      | LD <sub>50</sub>       | 232 - 249 мг/кг (Плъх) (OECD 401) |
| Дермално    | LD <sub>50</sub>       | 242 мг/кг (Плъх) (OECD 402)       |
| Инхалативно | LC <sub>50</sub> (4ч.) | 0,05 мг/л (АТЕ)                   |
|             | LC <sub>50</sub> (4ч.) | 0,11 мг/л (Плъх) (OECD 403)       |

(Продължение на стр.11)

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.10)

| <b>Други данни (за експерименталната токсикология):</b> |                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1314-13-2 Цинков оксид</b>                           |                                            |                                      |
| Дразнене на кожата                                      | OECD 404                                   | (Зайче)<br>not irritating            |
| Дразнене на очите                                       | OECD 405                                   | (Зайче)<br>not irritating            |
| Сенсибилизация                                          | OECD 406                                   | (Морски свинчета)<br>not sensitizing |
| <b>2682-20-4 2-Метил-2Н-изотиазол-3-он</b>              |                                            |                                      |
| Орално                                                  | OECD 408 (Repeated dose oral toxicity 90d) | 19 мг/кг bw/day (Плъх)               |
| Дразнене на кожата                                      | OECD 404                                   | (Зайче)<br>corrosive                 |
| Сенсибилизация                                          | OECD 406                                   | (Морски свинчета)<br>sensitizing     |

**Първично дразнене:****На кожата:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**На окото:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Сенсибилизация:**

При по-продължителна експозиция е възможно сенсibiliзиращо действие чрез контакт с кожата.

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Мутагенност на зародишните клетки:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Канцерогенност:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Токсичност за репродукцията**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опасност при вдишване:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Практически опит**

Няма налична допълнителна релевантна информация.

**Общи забележки**

Няма налична допълнителна релевантна информация.

**11.2 Информация за други опасности**

| <b>Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система</b> |                                 |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 55406-53-6                                                    | 3-Иодо-2-пропинил бутилкарбамат | Списък II |

BG

(Продължение на стр.12)

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.11)

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**
**12.1 Токсичност**

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа на свойствата на отделните компоненти.

**Акватична токсичност:**
**1317-65-3 Варовик (Калциев карбонат)**

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96ч.) | > 100 мг/л (Риба - oncorhynchus mykiss) (OECD 203)          |
| LC <sub>50</sub> (48ч.) | > 100 мг/л (Водна бълха - daphnia magna) (OECD 202)         |
| EC <sub>50</sub>        | > 14 мг/л (Алги - desmodesmus subspicatus) (OECD 201)       |
|                         | > 1.000 мг/л (Активирана утайка от отпадна вода) (OECD 209) |

**1314-13-2 Цинков оксид**

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96ч.) | 0,14 мг/л (Риба - oncorhynchus mykiss)       |
| EC <sub>50</sub> (48ч.) | 0,17 мг/л (Водна бълха - daphnia)            |
| EC <sub>50</sub> (72ч.) | 170 мг/л (Алги - selenastrum capricornutum)  |
| IC <sub>50</sub> (72ч.) | 0,14 мг/л (Алги - selenastrum capricornutum) |

**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96ч.) | 1,6 мг/л (Риба - oncorhynchus mykiss) (OECD 203)        |
| EC <sub>50</sub> (48ч.) | 3,27 мг/л (Водна бълха - daphnia magna)                 |
|                         | 1,5 мг/л (Водна бълха - daphnia)                        |
| EC <sub>50</sub> (72ч.) | 0,11 мг/л (Алги - selenastrum capricornutum) (OECD 201) |
|                         | 2 мг/л (Алги - scenedesmus subspicatus)                 |
| EC <sub>50</sub> (16ч.) | 0,4 мг/л (Pseudomonas putida)                           |
| EC <sub>10</sub> (72ч.) | 0,04 мг/л (Алги - selenastrum capricornutum) (OECD 201) |
| NOEC (21d)              | 1,2 мг/л (Водна бълха - daphnia magna) (OECD 202)       |
| NOEC (28d)              | 0,21 мг/л (Риба - oncorhynchus mykiss) (OECD 215)       |

**2682-20-4 2-Метил-2H-изотиазол-3-он**

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96ч. Морска вода) | 2,98 мг/л (Водна бълха - daphnia magna)                        |
| LC <sub>50</sub> (96ч. Сладка вода) | 0,934 мг/л (Водна бълха - daphnia magna)                       |
| LC <sub>50</sub>                    | 4,77 мг/л (Риба) (OECD 203)                                    |
| EC <sub>10</sub>                    | 0,044 мг/л (Водна бълха - daphnia magna) (OECD 211)            |
|                                     | 4,93 мг/л (Риба)                                               |
| EC <sub>50</sub>                    | 41 мг/л (Активирана утайка от отпадна вода) (OECD 209)         |
|                                     | 0,103 мг/л (Алги - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| EC <sub>50</sub> (16ч.)             | 2,3 мг/л (Pseudomonas putida)                                  |

**12.2 Устойчивост и разградимост**

Една част от компонентите се разлага биологично.

**Степен на елиминация:**
**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Биологичен разпад | > 70 % (Активирана утайка от отпадна вода) (OECD 303 A) |
|                   | > 90 % (няма спецификация) (OECD 302 B)                 |

**12.3 Биоакмулираща способност**
**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Log Kow | 0,7 (няма спецификация) (OECD 117) |
|---------|------------------------------------|

(Продължение на стр.13)

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.12)

**Фактор за биоконцентрация (BCF)**
**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

Фактор на биоконцентрация (BCF) | 6,95 (няма спецификация) (OECD 305)

**12.4 Преносимост в почвата**

Няма налични други важни сведения.

**12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
**PBT:**

Това вещество/смес не съдържа компоненти, класифицирани като устойчиви, биоакумулативни и токсични (PBT) при нива от 0,1 % или повече.

**vPvB:**

Това вещество/смес не съдържа компоненти, класифицирани като много устойчиви и силно биоакумулиращи (vPvB) на нива от 0,1 % или повече.

**12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

За информация относно свойствата, разрушаващи ендокринната система, вижте раздел 11.

**12.7 Други неблагоприятни ефекти**
**Литература**

Няма налични други важни сведения.

**Екотоксични въздействия:**

Няма налични други важни сведения.

**Забележка:**

Вредно за риби.

**Поведение в пречиствателни станции:**
**2634-33-5 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он**

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EC <sub>20</sub> (0,5ч.)          | 3,3 мг/л (Организми в активна тина) (OECD 209)             |
| EC <sub>20</sub> (3ч.)            | 3,3 мг/л (Организми в активна тина) (OECD 209)             |
| EC <sub>50</sub> (3ч.)            | 13 мг/л (Организми в активна тина) (OECD 209)              |
| OECD 302 В Zahn Wellens Test      | 90 % (Организми в активна тина) (OECD 302)                 |
| OECD 303 A Activated Sludge Units | % (Плъх)<br>> 70 % (Организми в активна тина) (OECD 303 A) |

**2682-20-4 2-Метил-2H-изотиазол-3-он**

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| EC <sub>20</sub> (3ч.) | 2,8 мг/л (Организми в активна тина) (DIN 38412-3 TTC-Test) |
|------------------------|------------------------------------------------------------|

**Други екологични указания:**
**Общи указания:**


Клас на замърсяване на водите 1 (Собствена класификация): слабо замърсяващо водите  
 Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.

BG

(Продължение на стр.14)

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.13)

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**
**13.1 Методи за третиране на отпадъци**
**Препоръка:**


Не трябва да се изхвърля заедно с битови отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

Риск от замърсяване на околната среда. Спазвайте приложимите разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Съхранявайте неизползваните продукти и замърсените опаковки запечатани. Осигурете контейнери за събиране на отпадъците. Предайте за изхвърляне на специализирана фирма, оторизирана да извършва такива дейности. Предотвратете изпускането на продукта в околната среда. Не допускайте продуктът да попадне в канализационната система. Не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Празните контейнери могат да се използват за оползотворяване на енергия в инсталация за изгаряне на отпадъци или, ако са класифицирани по съответния начин, да се събират на депо за отпадъци. Перфектно почистените опаковки могат да се рециклират.

Продуктът съдържа  $\geq 0,01\%$  микропластмасови частици съгласно Регламент ЕС 2023/2055. При правилна употреба тези частици се фиксират в твърда матрица или се променят така, че вече не попадат под определението за микропластмаса. Спазвайте инструкциите на производителя за употреба и изхвърляне, за да избегнете изпускането на продукта в околната среда. Обработвайте остатъците от продукта и ги оставете да се втвърдят. Рециклирайте или изхвърляйте втвърдените остатъци в съответствие с приложимите разпоредби. Съберете водата от почистващите инструменти и я използвайте повторно или я изхвърлете в местната канализационна система. Не допускайте попадане на почистваща вода в околната среда.

Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

**Европейски каталог на отпадъците**

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 08 01 12 | Отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки                                         |
| HP14     | Токсични за околната среда                                   |

08 01 12 за остатъчни количества от неизползвания продукт

15 01 02 за изпразнени опаковки

**Непочистени опаковки**
**Препоръка:**

Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

За рециклиране да се предават само изпразнени от остатъци опаковки.

**Препоръчвано почистващо средство:**

Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.

BG

(Продължение на стр.15)

**RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.14)

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**

**14.1** Номер по списъка на ООН или идентификационен номер  
 ADR, IMDG, IATA Отпада

**14.2** Точно наименование на пратката по списъка на ООН  
 ADR, IMDG, IATA Отпада

**14.3** Клас(ове) на опасност при транспортиране  
 ADR, ADN, IMDG, IATA клас Отпада

**14.4** Опаковъчна група  
 ADR, IMDG, IATA Отпада

**14.5** Опасности за околната среда неприложимо

**14.6** Специални предпазни мерки за потребителите неприложимо

**14.7** Морски транспорт на товари в  
 насипно състояние съгласно инструменти  
 на Международната морска организация неприложимо

**UN "Model regulation":** Отпада

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**

**15.1** Разпоредби относно безопасността, здравето и опазването на околната среда /  
 Специфични правни разпоредби за веществото или сместа

**Директива 2004/42/ЕО**

IIA(ж) 30 - продуктът съдържа < 30 г/л летливи органични съединения (виж глава 9)

Вид на продукта: БОИ И ЛАКОВЕ

- Подкатегория продукти: Грундиращи покрития
- Водноразтворими покрития, Пределна стойност: 30 г/л

**Директива (ЕС) 2012/18**

**Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I :**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества.

**РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII :**

Условия на ограничение: 3, 78

**Допълнителна информация към вписване 78**

Доставяните микрочастици от синтетични полимери подлежат на условията, определени във вписване 78 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

Оцененото общо съдържание на микропластмаса в сместа е приблизително 0,050 %

Продуктът да се обработва в затворени системи или с подходяща аспирационна/филтрираща техника. Да се избягва изпускане в почвата, в отпадъчните води или в повърхностните водоеми. След употреба, уредите и повърхностите да се почистват предимно механично (напр. с кърпи); остатъците да се събират като твърд отпадък. Събирайте водите от измиване отделно и ги обезвреждайте по подходящ начин, не ги изпускайте в канализационната система. Събирайте остатъците от продукта и замърсените опаковки в затворени контейнери, не изплаквайте и изхвърляйте в съответствие с приложимите разпоредби.

(Продължение на стр.16)



### **RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.15)

#### **Синтетични полимерни микрочастици**

9003-07-0 1-Пропен, хомополимер

0,050%

#### **Регламент (ЕС) № 649/2012**

**Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ**  
 (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5 параграф 3)

Не е включена нито една от съставките.

#### **Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ**

#### **Регламент (ЕО) 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества.

#### **Национални предписания:**

##### **Клас на замърсяване на водата:**

Клас на замърсяване на водите 1 (Собствена класификация): Слабо замърсяващо водите

##### **Други разпоредби, ограничения и Забранителни разпоредби:**

·Регулиране (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

·Регламент (ЕС) № 878/2020 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

·Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

·Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци

·Регламент (ЕО) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

#### **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

## **РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

#### **Причини за промени:**

\* Данни, променени спрямо предишната версия.

#### **Съществени утайки:**

H301 Токсичен при поглъщане.

H302 Вреден при поглъщане.

H311 Токсичен при контакт с кожата.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

(Продължение на стр.17)

### **RÖFIX Putzgrund Basis**

(Продължение от стр.16)

H330 Смъртоносен при вдишване.

H400 Силно токсичен за водните организми.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

#### **Съвети за инструкции:**

Не са необходими допълнителни обучения за предоставяне на допълнителни указания при работата с опасни вещества., извън изложените.

#### **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Опасно за водната среда - дългосрочна  
 (хронична) опасност за водната среда

Класификацията на сместа е базирана основно на метода за изчисление при използване на физически свойства съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008.

#### **Издаващо листа с данни направление:**

Отдел „Безопасност на продуктите“ (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

#### **Партньор за контакти:**

Dr. Klaus Ritter

#### **Съкращения и акроними:**

МАК: Максимална концентрация на работното място (максимална концентрация на химикал на работното място, Австрия/Германия)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPvB: very persistent, bioaccumulative properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Стойности на оценката на остра токсичност)

Acute Tox. 3: Остра токсичност – Категория 3

Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4

Acute Tox. 2: Остра токсичност – Категория 2

Skin Corr. 1B: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1B

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1

Skin Sens. 1: Кожна сенсibilизация – Категория 1

Skin Sens. 1A: Кожна сенсibilизация – Категория 1A

Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1

Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1

Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3

#### **Повече информация:**

Данните в този информационен лист за безопасност описват изискванията за безопасност на нашия продукт и са базирани на сегашния ни опит. Те не предоставят гаранция за свойствата на продукта. Актуалните закони, регламенти и норми, включително и неупоменатите в този лист и тяхното съблюдаване е лична отговорност на получателите на нашия продукт.