


TEHNIČKI LIST

RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom

Profil




Područja primjene

PVC ugaoni profil (ugao 90°) s mrežicom od staklenih vlakana za termo-izolacione sisteme. Za zadanu debljinu od 3 ili 5 mm Kutni profili se u TIS-u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku odnosno za armiranje kutova i služe za brzo i optimalno premošćivanje u području kutova i rubova. Na kraju profila nalazi se oko 10 cm dugi višak mrežice, koji čini idealno preklapanje na spojevima.

Svojstva

- Brza, ekonomična ugradnja
- Prikladno za sanaciju pukotina

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148143	2000148144
EAN	9003304116867	9003304116881
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	125 m/jed.	
Jedinica po paleti	50 Kom./jed.	
Dužina	250 cm	
Širina trake tkanine	11,5 cm 13,5 cm	11,5 cm 21,5 cm
Temperatura podloge	5 °C	

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

ROFIX Ugaoni profil s mrežicom

Profil

Upute za ugradnju

Armiranje površine s mrežicom se radi naknadno samo do uglova te ju (mrežicu) nije potrebno postavljati punoplošno.

Ugradnja

Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Ugaoni profil s mrežicom se mora punoplošno i na svim kutovima i rubovima utisnuti u temeljni malter/masu za armiranje. Kod prozorskih uglova dužina kraka treba biti izrezana na odgovarajuću dubinu špalete. Svi spojevi moraju se 10 cm preklapati (ostatak/višak mrežice).

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša

pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.