

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
RÖFIX 665

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger
Kenncode des Produkttyps**
2249

Produkttyp
Normalmauermörtel (G)

Verwendungszweck
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur
Verwendung in Innen- und Aussenbauteilen, die
Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

Hersteller
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

**System zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit**
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M 2,5	EN 998-2
Verbundfestigkeit - Haftscherfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)	EN 998-2
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	≤ 1,5 kg*m ⁻² min ^{-0,5}	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	λ _{10,dry,mat} ≤ 1,11 W/(m*K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 1,21 W/(m*K) für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift