

RÖFIX Mortar injectare var hidroalic



6

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis  
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**

5909

EN 998-2

1139

Mortar normal de zidărie (G)

Mortar normal pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

Rezistență la compresiune	
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	NPD
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%
Reacție la foc	Clasa A1
Absorbție apă	NPD
Coeficient de rezistență la vapori de apă ( $\mu$ )	5/20 (Valoare tabelată)
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B
Substanțe periculoase	NPD