

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

**Produktname**  
FIXIT 950

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger  
Kenncode des Produkttyps**  
48301

**Produkttyp**  
Normalmauermörtel (G)

**Verwendungszweck**

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Aussenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

**Hersteller**

FIXIT AG  
Schachen 416  
CH-5113 Holderbank (AG)

**System zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit**

System 2+

**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2
Haftscherfestigkeit	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Tabellenwert)	EN 998-2
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \%$	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	NPD	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit	Mässig angreifende Umgebung	EN 998-2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard**

Name und Funktion

**Holderbank, 2025-04-08**

---

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist  
auch ohne Unterschrift gültig.**

---

Unterschrift