

TEHNIČKI LIST

RÖFIX SILVERGLOW

Dodatak sa svetlucajućim srebrnim efektom




Područja primene

Svetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 MULTI za dekorisanje fasada i unutrašnjih prostorija. Fabrički umešano. Specijalni dodaci mogu da se dodaju samo uz odobrenje proizvođača. Ciljanim lomom svetlosti (refleksija svetla) postiže se individualni efekat kristalnog sjaja.


Karakteristike

- Visoka otpornost na vremenske uslove

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000155954	2000155955
EAN	9003304432066	9003304432073
Ambalaža		
Količina u jednom pakovanju	15 L/jed.	4 L/jed.
Boja	svetlucajuće	
Otvorenost za difuziju pare	Normalna otvorenost za difuziju vodene pare	
Temperatura podloge	5 °C	

Sastav

- Efektni pigment (lamelarni)

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

ROFIX SILVERGLOW

Dodatak sa svetlucajućim srebrnim efektom

Uputstva za ugradnju

Fasadu zaštititi zaštitnom mrežom za skele od direktnog uticaja sunčevih zraka i neravnomernog sušenja vetrom. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Nanošenje se izvodi odozgo prema dolje prema položaju skele u 3 -4 strukoj veličini zrna (npr 10-12 mm kod 3 mm šerane žbuke)

Skladištenje

Dobro zavoreno skadištiti
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Tehničke vrednosti se odnose na osnovne proizvode. Bojenje i toniranje mogu uzrokovati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrednosti su prosečne vrednosti. Pre premazivanja podloga koje ovde nisu opisane, potrebno je da se konsultujete sa nama. Nijanse boja mogu se neznatno razlikovati prilikom ponovnog naručivanja ili u poređenju sa tabelom boja, eventualno je na gradilištu potrebno testirati boju na uzroku površine. Podaci o vremenu sušenja i čekanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se menjati u zavisnosti od situacije na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.