

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**

HASIT Armierungsgewebe Rot

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

184005

**Produkttyp**

Glasfasergewebe

**Verwendungszweck**

Gewebe aus Glasfasern zur Armierung in Putzsystemen

**Hersteller**

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 2+

**Die notifizierte Stelle**

Technische Prüfanstalt für Baugewerbe Praha, staatliches Unternehmen, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Prosek, Tschechische Republik

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Flächengewicht	165 g/m <sup>2</sup> , ±5 %	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.7
Aschegehalt	79 %, ±4 %	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.2
Maschenweite	3,5x3,9 mm, lichte Weite Kette/Schuss ±0,5 mm	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.4
Verbrennungswärme	6,77 MJ/kg ±4 %	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.3
Reaktion auf Feuer	NPA	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.1
Dicke	NPA	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.8
Dehnungsverhältnis im Anlieferzustand	min. 3 % Kette/min. 3 % Schuss	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.6
Dehnungsverhältnis nach Alkalitest	min. 2 % Kette/min. 2 % Schuss	
Zugfestigkeit im Anlieferzustand	min. 1500 N/5 cm Kette/min. 1500 N/5 cm Schuss	
Zugfestigkeit nach Alkalitest	min. 1000 N/5 cm Kette/min. 1000 N/5 cm Schuss	

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

---

Name und Funktion

Freising, 2025-06-16

---

Ort und Datum der Ausstellung

Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein,  
welches eine Unterschrift aufweist.

---

Unterschrift