

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 366555/3

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
TYNK 503SL

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska lekka (LW) do stosowania wewnątrz budynków .
Do stosowania na ściany , sufity, słupy i ściany działowe .

3. Producent
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Polska



4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

6a. Norma zharmonizowana
PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 998-1:2016-12	
Absorpcja wody	W _c 0		
Przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 60$		
Przyczepność	przyczepność do podłoża		$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
	symbol modelu pęknięcia		FP:B
Przewodność cieplna/Gęstość	(wartość tabelaryczna P=50% wg EN 1745:2012 Tablica A.12)		$\lambda_{10, \text{dry, mat}} < 0,45 \text{ W/m} \cdot \text{K} / \rho \leq 1300 \text{ kg/m}^3$
Substancje niebezpieczne	NPD		

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2020-03-11

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

S. Srogosz
(podpis)
Sylwia Srogosz