

RÖFIX Anstriche und Beschichtungen

RÖFIX PF 828 PROFESSIONAL



Vorwort

Glätten und Spachteln von Wänden und Decken durch Auftragen von **RÖFIX PF 828 PROFESSIONAL**, einem flexiblen, mit Kunstharz verbesserten und faserverstärkten Gipspulver-Spachtel für den Innenbereich. Geeignet zum Versiegeln und Füllen von spannungsfrei montierten Trockenbauplatten (z. B. Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Zementfaserplatten usw. gemäß EN 13963). Schwindungsfrei, hält Schichtdicken bis zu 5 cm, garantiert Oberflächenqualitäten von Q1 bis Q4 je nach gewünschter Oberfläche, verbessertes und fehlerfreies Mischen dank Easy-Mix-Technologie, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten (min.), leicht zu schleifen, Auftrag der zweiten Schicht nach 30 Minuten (min.), dampfdurchlässig. Auftragung mit Edelstahlspachtel in mehreren Schichten und Nachbearbeitung mit demselben Spachtel. Ideal zum Verschließen von Fugen in Betonfertigteilen und zum Füllen von Rissen und Löchern. Auch auf mineralischen Untergründen wie Zementputz, Gipsputz, Beton, Porenbeton und Mauerwerk anwendbar. Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Fremdstoffen (z. B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen usw.) sein. Vor dem Auftragen sind die spezifischen Vorbereitungen entsprechend den Untergründen durchzuführen.

Verarbeitung

Bei Untergründen mit hohem oder ungleichmäßigem Saugvermögen ist eine Vorbehandlung mit einer geeigneten lösungsmittelfreien RÖFIX-Grundierung vorzusehen. Die Fixiermittel **PP 201**, **301** und **401** müssen mit Wasser verdünnt werden, damit sie vom Untergrund aufgenommen werden und keine durchgehenden Filme bilden (siehe entsprechende technische Datenblätter). Trennende Elemente wie Öl, Wachs usw. müssen entfernt werden. Grundputze auf Gipsbasis müssen ausreichend fest, trocken und ausreichend ausgehärtet sein. Kalk-/Zementgrundputze können nach dem Aushärten überputzt werden.

Sofern nicht ausdrücklich angegeben, beachten Sie bitte die technischen Datenblätter der genannten Produkte, die Sie auf der Website www.roefix.com finden.