


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT SOKA-TEX-QUATTRO W66-4

Sockelkantenprofil



Anwendungsbereiche

Für alle Wärmedämm-Verbundsysteme mit Perimeterdämmung und Sockeldämmung bei Gewebespacktelungen von 4–6 mm und Edelputzen bis 3 mm. Der Einsatz erfolgt, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Wanddämmplatten auf diese aufgesetzt werden. Das Profil wird zwischen die beiden Dämmstoffplatten eingeschoben. Verlängertes Abschlussprofil mit Tropfkante und Steckverbinder, optional ist der Montagewinkel Z16 einzusetzen. Für Dämmstärken ab 60 mm. Wird die Perimeterdämmung nachträglich angebracht, müssen die Wanddämmplatten auf die selbstklebenden Montagewinkel Z16 (2 Stück/lfm.) aufgesetzt werden. Die Montagewinkel gibt es mit zu den jeweiligen Dämmstärken passenden Ausladungen. Die fluchtgerechte Stoßverbindung der Sockelkantenprofile wird mit den beigelegten Steckverbindern Z13 ausgeführt. Ab einer Dämmstärke von 160 mm ist eine vormontierte Perimeterdämmung notwendig.

Eigenschaften

- Ausdehnungskoeffizient ist mit nachfolgenden Putzen vergleichbar
- Gutes Abtropfverhalten bei Schlagregen
- Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Unsichtbare (gekröpfte) verlängerte Tropfkante, speziell für Kratzputz

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000093947
EAN	4038502156242
Zolltarifnr.	39259080
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 Stk./EH
Farbe	Weiß
Länge	200 cm
Gewebestreifen-Breite	12,5 cm (Breite 1)

HASIT SOKA-TEX-QUATTRO W66-4

Sockelkantenprofil

Materialbasis

- Kunststoffprofil mit angeschweißtem Textilglasgitter

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.