

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

HASIT ARMIERUNGSGEWEBE WEISS HDP

Verwendungszweck

Gewebe aus Glasfasern zur Armierung in Putzsystemen

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

184006

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

Produkttyp

Glasfasergewebe

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Die Notifizierte Stelle

Technische Prüfanstalt für Baugewerbe Praha,
staatliches Unternehmen, Prosecká 811/76a, 190 00
Praha 9, Prosek, Tschechische Republik

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Flächengewicht	200 g/m ² , ±5 %
Aschegehalt	80 %, ±4 %
Maschenweite	5,3x6,2 mm, lichte Weite Kette/Schuss ±0,5 mm
Verbrennungswärme	6,77 MJ/kg ±4 %
Reaktion auf Feuer	NPA
Dicke	NPA
Dehnungsverhältnis im Anlieferzustand	min. 3 % Kette/min. 3 % Schuss
Dehnungsverhältnis nach Alkalitest	min. 2 % Kette/min. 2 % Schuss
Zugfestigkeit im Anlieferzustand	min. 1750 N/5 cm Kette/min. 2400 N/5 cm Schuss
Zugfestigkeit nach Alkalitest	min. 1250 N/5 cm Kette/min. 1250 N/5 cm Schuss

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2025-06-16

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift