

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

HASIT Armierungsgewebe Weiß HDP

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

184006

Produkttyp

Glasfasergewebe

Verwendungszweck

Gewebe aus Glasfasern zur Armierung in Putzsystemen

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Die notifizierte Stelle

Technische Prüfanstalt für Baugewerbe Praha, staatliches Unternehmen, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Prosek, Tschechische Republik

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Flächengewicht	200 g/m ² , ±5 %	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.7
Aschegehalt	80 %, ±4 %	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.2
Maschenweite	5,3x6,2 mm, lichte Weite Kette/Schuss ±0,5 mm	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.4
Verbrennungswärme	6,77 MJ/kg ±4 %	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.3
Reaktion auf Feuer	NPA	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.1
Dicke	NPA	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.8
Dehnungsverhältnis im Anlieferzustand	min. 3 % Kette/min. 3 % Schuss	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.6
Dehnungsverhältnis nach Alkalitest	min. 2 % Kette/min. 2 % Schuss	
Zugfestigkeit im Anlieferzustand	min. 1750 N/5 cm Kette/min. 2400 N/5 cm Schuss	
Zugfestigkeit nach Alkalitest	min. 1250 N/5 cm Kette/min. 1250 N/5 cm Schuss	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2025-06-16

Ort und Datum der Ausstellung

Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein,
welches eine Unterschrift aufweist.

Unterschrift