

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

|                                                                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktname</b><br>FIXIT 745                                                         | <b>Verwendungszweck</b><br>Putzmörtel CS II für die Verwendung als Außen- und Innenputz |
| <b>Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b><br>419406 | <b>Hersteller</b><br>FIXIT AG<br>Schachen 416<br>CH-5113 Holderbank (AG)                |
| <b>Produkttyp</b><br>Edelputzmörtel (CR)                                                | <b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b><br>System 4      |

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale              | Leistung                                                                                        | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                    | A1                                                                                              | EN 998-1                               |
| Wasseraufnahme                    | W 2                                                                                             | EN 998-1                               |
| Wasserdampfdurchlässigkeit        | ca. 20                                                                                          | EN 998-1                               |
| Haftzugfestigkeit                 | ≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C                                                          | EN 998-1                               |
| Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert) | λ10,dry,mat ≤ 0,47 W/(m*K) für P=50%<br>λ10,dry,mat ≤ 0,54 W/(m*K) für P=90%<br>(Tabellenwerte) | EN 998-1                               |
| Dauerhaftigkeit                   | NPD                                                                                             | EN 998-1                               |
| Gefährliche Substanzen            | NPD                                                                                             | EN 998-1                               |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Name und Funktion             |                                                                                   |
| Holderbank, 2024-03-25        | Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. |
| Ort und Datum der Ausstellung | Unterschrift                                                                      |