

SCHEMA TECNICA

RÖFIX BAP 45

Profilo di raccordo a lamiera



Campi di applicazione

Profilo di raccordo a intonaco per collegamenti mobili, a tenuta impermeabile, tra lamiera e intonaco (ad es. per chiusura di zoccolature, bordi di tetto, ecc.). Particolarmente idoneo per raccordi di lamiera realizzati in un secondo tempo e che quindi non possono essere inseriti dietro i pannelli isolanti.


Caratteristiche

- Coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- Buona adesione dell'intonaco
- Soluzione di raccordo meccanicamente separato
- Lavorazione rapida ed economica

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000148300
EAN	9003304412549
Imballaggio	
Quantità per unità	50 ml./cf.
Unità per bancale	25 pz./cf
Colore	bianco
Lunghezza	200 cm
Larghezza della striscia di tessuto	13,5 cm
Temperatura del supporto	5 °C

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

RÖFIX BAP 45

Profilo di raccordo a lamiera

Avvertenze di lavorazione

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

Ridurre il profilo alla lunghezza voluta con una forbice per profili.
Le giunzioni tra profilo e rete vanno sovrapposte con almeno 10 cm di rete di armatura RÖFIX P50 non appena si esegue l'armatura della facciata.

Stoccaggio

I profili vengono forniti confezionati in cartoni. Essi vanno stoccati assolutamente su un supporto stabile e piano e protetti, da umidità, bagnato e calore eccessivo.
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità

costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.