

# TEHNIČNI LIST

## EP 51 Rapid S

Smola za zalivanje in injektiranje za močan oprijem



### Področja uporabe

Za premoščanje razpok v estrih, betonskih ploščah in maltnih fugah. Lahko jo uporabimo kot kvaliteto vezivo za posebne malte. Za trajno obstojno zapolnjevanje rež v prostorih kjer uporabljamo estrih, za brizganje in zasipavanje z betonom, za površine z malto in kot visokokvalitetno vezivo za specialno malto.


### Lastnosti materiala

- Odporen proti kemikalijam
- Hitrovezoča malta

### Izvedba



### Tehnični podatki

Koda artikla	2000149273
EAN	9003304151097
Embalaža	
Količina na paleto	1 kg/EN
Enota na paleto	12 EN/kart.
Barva	transparentna
Izbira barve	Omejena
Čas od mešanja do vgradnje	pribl. 30 min EN 1015-9
Temperatura podlage	10-25 °C

### Osnova materiala

- Epoksidno vezivo
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

# EP 51 Rapid S

Smola za zalivanje in injektiranje za močan oprijem

## Pogoji pri izvedbi

---

Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

## Priprava podlage

---

Razpoke ne smejo vsebovati umazanije in prahu. Na rahlo vlažni podlagi je možno brizganje.

## Priprava materiala

---

Komponente A+B medsebojno homogeno premešati z počasno vrtečim mešalnikom. 2- komponentne produkte po mešanju pretočimo v čisto obdelovalno posodo in še enkrat na kratko premešamo.

## Navodilo za uporabo

---

Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Sanirane razpoke še v svežem stanju posipamo s kremenčevim peskom.

## Izvedba

---

Smolo za zalivanje izvedemo po pravilih tehnike injektiranja pod visokim ali nizkim tlakom. Vsakič upoštevamo gradbene pogoje oziroma cilj dela.

## Skladiščenje

---

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.  
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.