



## 308

### Ґрунт глибокого проникнення професійний гелевий

**Сфера застосування:** Гелевий ґрунтувальний засіб, що не містить розчинників, виготовлений на основі спеціальних полімерів та модифікуючих добавок для зменшення крапель і розбризкування ґрунта під час нанесення. Обмежує і вирівнює поглинаючу здатність поверхні. Стабілізує і зміцнює слабкі та нестабільні поверхні. Збільшує адгезію, полегшує нанесення малярних покриттів або будівельних розчинів. Глибокопроникний. Застосовується всередині і зовні будівель. Швидковисихаючий, що дозволяє швидко переходити до наступних робіт, таких як: нанесення дисперсійних фарб, клейових розчинів, фінішних шпаклівок, приклеюванням керамічної плитки і шпалер, нанесенням основи для підлогових покриттів, штукатурення та інших.

- Властивості:**
- Не розбризкується при нанесенні
  - Швидко висихає
  - Глибокопроникаючий
  - Зменшує водопоглинання
  - Зміцнює основу
  - Полегшує подальшу роботу
  - Полегшує нанесення фарб і розчинів
  - Збільшує адгезію
  - Прозорий після висихання
  - Екологічно чистий

**Спосіб застосування:**



**Технічні характеристики:**

Тип упаковки		
Кількість в упаковці	5 л/шт	10 л/шт
Кількість на палеті	60 шт/пал.	
Густина	1,02 г/см <sup>3</sup>	
Витрата	≈ 0,3 л/м <sup>2</sup>	
Час висихання	≤ 2 години	

- Склад:**
- Дисперсія синтетичних смол
  - Модифікуючі добавки
  - Допоміжні речовини

**Основа:** Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016».

Поверхня повинна бути суха та міцна, очищеною від пилу, жиру, засобів, що зменшують адгезію, залишків фарб, цвілі, моху і т.п., без сольових виступів.

Поверхні забруднені маслами, засобами, що зменшують адгезію, слід ретельно змити водою з додаванням детергентів.

Поверхні, покриті цвільлю або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою або твердою губкою, водою під тиском або гарячою водною парою, і знову покрити антигрибковим засобом.

Заповнити тріщини і подряпини будівельним розчином для ремонтних робіт. Розчин в цих місцях має висохнути та бути добре зв'язаним з основою.

Поверхні, не призначені для обробки - захистити.

**Підготовка продукту:** 308 є продуктом, готовим до використання.  
Продукт ретельно перемішати.



## 308

### Грунт глибокого проникнення професійний гелевий

<b>Спосіб застосування:</b>	<p>308 Грунт глибокого проникнення професійний гелевий слід рівномірно нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля або валика.</p> <p>Основи, що вимагають зміцнення, а також сильно поглинаючі основи, слід ґрунтувати повторно через 1-2 години після нанесення першого ґрунтувального шару.</p> <p>Під час атмосферних опадів, при сильному вітрі та при інтенсивному сонячному випромінюванні без застосування спеціальних захисних конструкцій роботи виконувати не рекомендується.</p> <p>Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію.</p> <p>Починати роботи по приклеюванню плитки можливо вже через 15 хвилин, нанесення будівельних розчинів, штукатурки та стяжки через 30 хвилин після нанесення, фарбування через 60 хвилин після нанесення ґрунта KREISEL 308.</p>
<b>Умови обробки:</b>	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +30 °С.
<b>Зберігання:</b>	12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
<b>Загальна інформація:</b>	<p>Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.</p>