

# RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje


**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Gruba armaturna mrežica od staklenih vlakana otporna na alkale. Posebno podesna za armiranje RÖFIX Aerogel toplotno-izolacionog. Podesna i kao armaturna mrežica za ugradnju kod maltera od gipsa ili s udelom gipsa. Koristi se i kao komponenta toplotno-izolacionog sistema s teškim oblogama StoneEtics® 50.

**Karakteristike:**

- Koeficijent istezanja može da se usporedi sa sledećim malterima.
- Dobra čvrstoća prijanjanja maltera
- Ne sadrži PVC

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148434
NAV šifra:	143348
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	1.200 m <sup>2</sup> /Pal.
Količina u jednom pakovanju	50 m <sup>2</sup> /jed
Dužina	5.000 cm
Širina	100 cm
Boja	bela
Veličina oka	7 x 7 mm
Vlačna čvrstoća niti osnove	> 1.200 N/50 mm
Vlačna čvrstoća tkanja	> 1.400 N/50 mm
Težina (gotov proizvod)	oko 0,17 kg/m <sup>2</sup>
Reakcija na požar	A1 (EN 13501-1)

**Sastav:**


- Tekstilno-staklena mrežica sa visoko vrednom impregnacijom.

**Ugradnja:** Mrežicu je na potrebne mere moguće rezati podesnim, oštrim alatom (nož ili makaze). Mrežica za armiranje pre ugradnje se poravna i pravilno površinski utisne u prethodno pripremljenu posteljicu od maltera uz minimalno preklapanje 10 cm na spojevima. Minimalna prekrivenost mrežice mora da iznosi min. 1 mm, a na spojevima min. 0,5 mm. Proizvod je specijalno namenjen za armiranje RÖFIX StoneEtics 50 i RÖFIX Aerogel toplotno-izolacionog sistema. Zbog načina izrade mrežica je podesna i za ugradnju u gipsano-krečne maltere (preko električnih instalacija, šupljih blokova za levanje betona itd.), no, nije podesna za ugradnju na podlogama od gipsa ni za plafone.

**Upozorenja:** Prema zakonu o hemikalijama nije potrebno označavati.

**Uputstva za ugradnju:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Skladištenje:** Skladištiti na suvom mestu. Zaštiti od smrzavanja, vlažnosti i delovanja UV sevanja (sunce, svetlost).  
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



# RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje

---

**Opšte napomene:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.