

Leistungserklärung (DOP)

Produktname
RÖFIX 650

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
2279

Produkttyp
Sanierputzmörtel R

Verwendungszweck
Sanierputzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röhthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	≥ 0,3 kg/m ² nach 24 h	
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49$ W/mK für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	
Wassereindringung	≤ 5 mm	
Druckfestigkeitsklasse	CS II	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röhthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. *Dirk Zumbansen* ppa. *Christian Höberl*

Unterschrift